

“臣明”牌 NWL型高扬程 立式污水泵 节能更高效

产品名称	“臣明”牌 NWL型高扬程 立式污水泵 节能更高效
公司名称	河北臣明泵业有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:chenming/臣明 型号:nwl 材质:铸铁
公司地址	河北安国市路景工业园区
联系电话	86-03123429115/3422666/3148666 15933457999

产品详情

【nwl型高扬程立式污水泵】

【产品展示】

【产品说明】

管道排污泵主要用途:

- 1、企业单位废水排放。
- 2、城市污水处理厂排放系统。
- 3、住宅区的污水排水站。
- 4、地铁、地下室、人防系统排水站。
- 5、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
- 6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
- 7、养殖场污水排放及农村农田灌溉。

- 8、自为水厂的给水装置。
- 9、矿山勘探及水处理设备配套。
- 10、水利工程给水、排水。

管道排污泵产品特点:

- 1、排污能力强，无堵塞。
- 2、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。
- 3、采用耐磨的机械密封。
- 4、结构紧凑，移动方便，安装简单，无需建造泵房，减少工程造价。
- 5、能够在全扬程范围内运行，而保证电机不会超载。
- 6、进水口与出水口中心线在一直线上，可直接安装在管道的任何地方。

管道排污泵使用条件:

- 1、输送的介质温度不超过80 。
 - 2、输送的介质重度为1 ~ 1.3kg/dm³。
 - 3、该泵的材料主要为铸铁，不能用于输送高度腐蚀液体。
 - 4、水泵工作时，泵周围应通风良好。
 - 5、1cr18ni9ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。
- 用户如有特殊要求，请在定货时注明输送介质的有关情况，以便本公司提供更为可靠的产品。

污水泵的维护和保养：

- (1) 检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵，试看污水泵是否灵活。
- (2) 向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。
- (3) 拧下污水泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。自吸排污泵
- (4) 关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
- (5) 点动电机，试看电机转向是否正确。
- (6) 开动电机，当污水泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。
- (7) 尽量控制污水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证污水泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。
- (8) 污水泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35c，最高温度不得超过80c。

.....

"厂家供应“臣明”牌 NWL型高扬程 立式污水泵 节能更高效"的排出口径为50 (mm) , 原理是离心泵, 扬程为9 (m) , 吸入口径是80 (mm) , 叶轮结构为开式, 叶轮数目是1, 泵轴位置为边立式, 材质是铸铁, 叶轮吸入方式为单吸式, 型号是NWL, 流量为35 (m³/h) , 规格是NWL, 品牌为臣明, 性能是不阻塞, 许过最大粒径为0.3 (mm) , 汽蚀余量是0.3 (m)