

大众化单(三)相无堵塞潜水排污泵0.75KW~2.2KW

产品名称	大众化单(三)相无堵塞潜水排污泵0.75KW~2.2KW
公司名称	贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部
价格	241.00/台
规格参数	品牌:太平洋/名/进益/东音/大湖/竟玲 型号:wqd10-7-0.75 材质:铸铁
公司地址	贵州省贵阳市云岩区延安西路 2 7 7 号
联系电话	13595110118

产品详情

wqd、wq系列污水潜水泵

产品概述

该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用工程建筑式地、煤矿、冶金印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全扬程理论设计，使电泵能够在正常工况下保持无过载运行，有效地延长了电机使用寿命。

wqd、wq系列污水潜水泵使用条件

1、 输送介质温度不超过40 ；2、 输送介质ph值为4~10；3、 输送介质固体物的容积比 < 2%；4、 输送介质的运动粘度为 $7 \times 10^{-7} \sim 23 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ ；5、 输送介质的密度最大为 $1.2 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ ；6、 以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过5米。

"大众化单(三)相无堵塞潜水排污泵0.75KW~2.2KW"的排出口径为50 (mm)，原理是叶片泵，扬程为10 (m)，叶轮结构是开式叶轮，叶轮数目为1，泵轴位置是边立式，材质为铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，型号为WQD10-7-0.75，流量是7 (m³/h)，规格为太平洋50WQ10-10-0.75,太平洋80WQ35-5-0.75,名江50WQD12-22-0.8/220V,东音40WQD7.8-12-0.6,东音50WQD7.8-15-0.75,东音WQD12.5-10-0.75,东音WQD15-10-0.75,东音WQ7.8-15-0.75,东音WQ12.5-10-0.75,大湖WQD750W,大湖WQ750W,竟玲WQD750,太平洋65WQ15-9-1.1,太平洋80WQ40-6-1.1,名江WQ7-18-1.1普,名江WQ7-18-1.1国,名江WQD8-24-1.1/220V,名江WQ8-24-1.1,进益WQD6-25-1.1,进益WQ6-25-1.1,东音WQD7.8-18-1.1,东音WQ7.8-18-1.1,东音WQD12.5-15-1.1,东音WQ12.5-15-1.1,东音WQD15-14-1.1,东音WQ15-14-1.1,大湖WQD1.1KW,大湖WQD10-30-1.1,竟玲WQD1.1,竟玲WQ1.1,太平洋50WQ15-12-1.5,太平洋65WQ25-7-1.5,太平洋80WQ40-8-1.5,名江WQD8-20-1.5,名江WQ8-20-1.5,名江WQ18-10-1.5,东音WQ15-18-1.5,大湖WQD1.5KW,竟玲WQD1.5,竟玲WQ1.5,宁民普WQD20-26-1.8,太平

洋50WQ9-22-2.2,太平洋65WQ20-15-2.2,太平洋80WQ40-10-2.2,太平洋100WQ50-7-2.2,名江WQ9-22-2.2普,名江WQ9-22-2.2国,名江WQD10-50-2.2,名江WQ15-20-2.2,名江WQ15-20-2.2/660V,名江WQ25-15-2.2,名江80WQ40-10-2.2,名江WQ45-9-2.2,名江WQ50-7-2.2,进益WQ10-32-2.2,进益WQ10-35-2.2,进益WQ9-22-2.2,宁民温50WQ9-22-2.2,宁民温65WQ20-18-2.2,宁民温80WQ45-9-2.2,宁民普WQ20-18-2.2/2寸,宁民普WQ20-18-2.2/2.5寸,宁民普WQ10-34-2.2,东音WQ10-30-2.2,品牌是太平洋/名/进益/东音/大湖/竟玲,性能为不阻塞,许过最大粒径是3.5 (mm)