

ZLB型立式轴流泵(700ZLB-125)

产品名称	ZLB型立式轴流泵(700ZLB-125)
公司名称	湖北兴雨泵业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:兴雨 型号:700zlb-125 性能:大流量水泵
公司地址	湖北黄冈刊江大道江家林工业园
联系电话	86 0713 6511366

产品详情

产品概述：zlb (q) 型泵为单级、立式轴流泵。供输送清水或物理、化学性质类似于水的液体。液体最高温度为50 。适用于农田排灌工业热电站输送循环水、城镇给水排水、船坞升降水位及其它水利工程。型号意义：以700zlb (q) -70a为例：700--出水口径为700mmz----轴流式l----立式结构b----叶片为半调节q----叶片为全调节70---比转速被10除（即比转速为700）a----变型代号性能范围：

流量:500~220000m³/h扬程:1.0~10m口径:350~4500mm结构特点：zlb、zlq型泵系单级立式轴流泵。其结构分为泵体部分和传动部分。泵体部件有喇叭管、叶轮部件、导叶体、弯管、轴承、填料函和联轴器等。传动部分有传动轴的一端通过联轴器与电动机连接，另一端与水泵连接。泵的轴向力由电动机座（或轴承座）内装的轴承来承受。轴封采用填料密封。传动中水泵叶轮的转向，朝吸入口看，为逆时针方向。

zlb(q)型立式轴流泵性能参数表

泵型号	叶片安装角度	流量q		扬程h	转速n(r/min)	效率η	功率n(kw)			叶轮直径(mm)	口径(mm)	
		(m ³ /h)	(l/s)				轴功率	配带功率	吸入功率		吸入	排出
14zlb-70	-4° ~ +4°	882	245	5.5	1450	77.2	17.1	22	296	.	350	
	-4° ~ +4°	598	166	2.45	980	77.3	5.2	7.5	296	.	350	
350zlb-70	-6° ~ +2°	1210	336	7.22	1450	79.5	29.9	37	300	.	350	
350zlb-100	-6° ~ +4°	1188	330	4.21	1450	80.5	17	22	300	.	350	
14zlb-100d	-2° ~ +2°	1145	318	2.4	980	79.1	9.45	11	300	.	350	

1000zlb-4	-6° ~ +4 °	9504	2640	4.2	485	87	124.9	210	870	.	1000
1200zlb-701200zlq-70	-6° ~ +2 °	13968	3880	8.5	490	87.3	370.2	440	970	.	1200
1200zlb-85	-6° ~ +4 °	13320	3700	6.8	490	87.7	281.1	400	970	.	1200
1200zlb-1001200zlq-100	-6° ~ +4 °	13176	3660	5.5	490	87.3	225.9	280	970	.	1200
1200zlb-125	-4° ~ +4 °	13320	3700	4.45	490	84.3	191.4	260	970	.	1200
1600zlb9-5	-6° ~ +4 °	28800	8000	6	297	88	502	630	1540	.	1600
1600zlq-6	-8° ~ +8 °	30600	8500	6	300	88.4	565	800	1540	.	1600
1600zlq11-3.3	-8° ~ +8 °	39600	11000	3.3	250	89	395	630	1600	.	1600
1600zlb10.2-4.4	-6° ~ +4 °	36720	10200	4.4	300	88.5	498	710	1540	.	1600
2000zlq14.5-5	-6° ~ +4 °	52200	14500	5.22	214.3	89.1	833	1250	2050	.	2000
2000zlq13.5-6	-6° ~ +6 °	48060	13350	6	214.3	89.2	880	1250	2050	.	2000
2000zlq15-2.8	-6° ~ +6 °	52200	14500	2.9	187.5	86	480	630	2050	.	2000

"ZLB型立式轴流泵(700ZLB-125)"的功率为80K (w) , 扬程是3.9 (m) , 叶轮数目为单级, 泵轴位置是边立式, 材质为铸铁, 型号是700ZLB-125, 转速为980 (r/m) , 叶轮是650 (mm) , 流量为7100 (m³/h) , 用途是农业水利, 品牌为兴雨, 驱动方式是电动, 性能为大流量水泵