

# ZLB系列 轴流泵 金皇

产品名称	ZLB系列 轴流泵 金皇
公司名称	博山金城工业泵机械厂
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:金皇 型号:100zlb-1000zlb 性能:不阻塞
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 张博路大海眼工业园
联系电话	86 0533 4685088 13355271111

## 产品详情

### 概述

本泵采用立式结构，配用立式电机，其叶片为半调节式，当使用工况发生变化需要调节泵的性能时，只需卸下叶轮，根据需要调好叶片的角度再重新装上即可，非常方便。泵在出厂时，用户如无特殊要求，叶片安装角均为0°。

水泵单机流量大，扬程幅度宽，可输送不含缠绕物质的合流污水和清水。

### 应用范围广

城市给水、排水系统、污水处理、引水工程、农田排灌、防洪排涝和一般水源调水工程、海水制盐、海水养殖、工业热电站输送循环水、船舱升降用水及其它水利工程，应用范围十分广泛。江  
河湖海提水、城市排污、农田灌溉、水产养殖。：用于干式泵房，便于操作、维修。：可输送污水、泥砂水。：可输送含酸、碱泥砂的流体

### 型号意义

以700zlb (q) -70a为例：700---出水口径为700mmz----轴流式l----立式结构b----叶片为半调节q----叶片为全调节70---比转速被10除（即比转速为700）a----变型代号结构特点

zlb、zfq型泵系单级立式轴流泵。其结构分为泵体部分和传动部分。泵体部件有喇叭管、叶轮部件、导叶体、弯管、轴承、填料函和联轴器等。传动部分有传动轴的一端通过联轴器与电动机连接，另一端与水泵连接。泵的轴向力由电动机座（或轴承座）内装的轴承来承受。轴封采用填料密封。传动中水泵叶轮的转向，朝吸入口看，为逆时针方向。

泵型号	叶片安装角度	流量q	扬程h(m)	转速n(r/min)	效率(%)	功率n(kw)	叶轮直径(	口径(mm)
-----	--------	-----	--------	------------	-------	---------	-------	--------

		(m <sup>3</sup> /h)	(l/s)	轴功率	配带功	率	吸入	排出			(mm)
14zlb-70	-4° ~ +4°	882	245	5.5	1450	77.2	17.1	22	296	.	350
.	-4° ~ +4°	598	166	2.45	980	77.3	5.2	7.5	296	.	350
350zlb-70	-6° ~ +2°	1210	336	7.22	1450	79.5	29.9	37	300	.	350
350zlb-100	-6° ~ +4°	1188	330	4.21	1450	80.5	17	22	300	.	350
14zlb-100d	-2° ~ +2°	1145	318	2.4	980	79.1	9.45	11	300	.	350
20zlb-7020zlb-70dp	-4° ~ +4°	1610	447	3.48	730	80.1	19.04	30	450	.	500
.	-4° ~ +4°	2160	600	6.43	980	81.2	46.58	55	450	.	500
20zlb-100	-4° ~ +4°	2646	735	4.65	980	81.65	41.1	55	450	.	500
.	-4° ~ +4°	1980	550	2.55	730	79.7	17.2	22	450	.	500
500zlb-85	-4° ~ +6°	2512	698	5.24	980	85	42.17	55	450	.	500
500zlb-4	-4° ~ +4°	2365	657	3.95	980	83.4	30.6	45	430	.	500
500zlb-160	-2° ~ +2°	2491.2	692	2.75	980	81.5	22.9	30	450	.	500
28zlb-7028zlb-70	-4° ~ +4°	4500	1250	6.67	730	82.6	99	130	630	.	700
700zlb-100700zlb-100	-6° ~ +4°	5148	1430	5.8	730	85	95.7	130	630	.	700
.	-6° ~ +4°	4428	1230	3.02	585	84	43	80	630	.	700
700zlb-125	-4° ~ +4°	4896	1360	3.6	730	83.8	57.3	80	600	.	700
.	-4° ~ +4°	3852	1070	2.42	585	83.8	30.3	45	600	.	700
700zlb-160	-2° ~ +2°	5220	1450	2.78	730	82.6	47.8	60	630	.	700
700zlb-4	-6° ~ +4°	4860	1350	3.96	730	86	60.9	95	600	.	700
32zlb-100	-4° ~ +6°	3900	1085	2.86	580	80.8	37.6	55	665	.	800
.	-4° ~ +6°	3210	892	2	480	80.2	21.8	30	665	.	800
32zlb-125	-4° ~ +2°	5360	1490	2.12	480	80.8	38.7	80	700	.	800
.	-4° ~ +2°	6480	1800	3.1	580	80.8	67.7	95	700	.	800

800zlb-70	-6° ~ +4°	6732	1870	6.36	580	85.5	136.3	155	700	800
900zlb-70	-6° ~ +4°	10080	2800	6.56	485	85.1	211.5	250	850	900
900zlb-100900zlb-100	-4° ~ +4°	11016	3060	5	580	87	172.3	260	850	900
	-4° ~ +4°	8712	2420	4	480	87	109	155	850	900
900zlb-125	-4° ~ +4°	9180	2550	3.25	485	84.9	95.7	130	850	900
40zlb-125	-4° ~ +2°	10404	2890	2	485	81.46	117.6	180	870	1000
1000zlb-7	-6° ~ +4°	10656	2960	7	485	86.8	233.9	280	870	1000
1000zlb-4	-6° ~ +4°	9504	2640	4.2	485	87	124.9	210	870	1000
1200zlb-701200zlb-70	-6° ~ +2°	13968	3880	8.5	490	87.3	370.2	440	970	1200
1200zlb-85	-6° ~ +4°	13320	3700	6.8	490	87.7	281.1	400	970	1200
1200zlb-1001200zlb-100	-6° ~ +4°	13176	3660	5.5	490	87.3	225.9	280	970	1200
1200zlb-125	-4° ~ +4°	13320	3700	4.45	490	84.3	191.4	260	970	1200
1600zlb9-5	-6° ~ +4°	28800	8000	6	297	88	502	630	1540	1600
1600zlbq-6	-8° ~ +8°	30600	8500	6	300	88.4	565	800	1540	1600
1600zlbq11-3.3	-8° ~ +8°	39600	11000	3.3	250	89	395	630	1600	1600
1600zlb10.2-4.4	-6° ~ +4°	36720	10200	4.4	300	88.5	498	710	1540	1600
2000zlbq14.5-5	-6° ~ +4°	52200	14500	5.22	214.3	89.1	833	1250	2050	2000
2000zlbq13.5-6	-6° ~ +6°	48060	13350	6	214.3	89.2	880	1250	2050	2000
2000zlbq15-2.8	-6° ~ +6°	52200	14500	2.9	187.5	86	480	630	2050	2000

泵型	流量、扬程 (m <sup>3</sup> /s-m)	叶片安装角度	转速r/min	配套电机功率kw
500zlb	0.6—6.3	-4°—4°	980 730	30—55
700zlb	1.3—7.2	-4°—4°	580 730	55—180
	1.6—5.5	-6°—4°		
	1.6—6.5	-4°—4°		
	1.5—5.7	-4°—6°		

900zlb	2—5.4	-4 ° —4 °	480 580	130—330
--------	-------	-----------	---------	---------

"ZLB系列 轴流泵"的是否提供加工定制为是，品牌是金皇，型号为100ZLB-1000ZLB，性能是不阻塞，材质为铸钢，驱动方式是电动，泵轴位置为边立式，叶轮数目是单级，用途为污水泵，转速是1450-580 ( r/m ) ，功率为15-800 ( w ) ，叶轮是150-900 ( mm ) ，流量为100-15000 ( m<sup>3</sup>/h ) ，扬程是3-10 ( m )