

## HZW型轴流泵 【hzw型轴流泵】

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | HZW型轴流泵 【hzw型轴流泵】                         |
| 公司名称 | 杭州松川水泵有限公司                                |
| 价格   | 8700.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:songchuan/松川<br>型号:【hzw型轴流泵】<br>性能:轴流泵 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市<br>杭州市德胜中路368号万城商务楼229号         |
| 联系电话 | 86-057185808326/85808325 13355786197      |

## 产品详情

概述：

有250、300、350、450、500、600等规格，可靠性好，维修方便，是专为氯碱、制盐中蒸发循环工程的特点而专门设计的循环泵。hzw系列借鉴了行业内的成功技术，并融入自身的设计所长，大幅提高了轴流泵的运行可靠性和平衡性，使维护周期和使用寿命大大增加。

产品性能：\* 经优化的传动设计，运行振动小，噪音低\*  
传输平衡，运行可靠性高，维护周期增加一倍以上，寿命增加20%\*  
采用全钢板焊接结构，材料密度高，耐腐蚀性好\* 结构简单，重量轻\* 正常工作温度0-180

结构特点

hzw系列化工轴流泵为悬臂式结构，泵体和悬架体各自有支撑脚固定在底座上，保证了泵运行时的稳定性和检修时的便利及安全性。

轴封为叶轮动力密封和机械密封的组合，保证泵在运行时和静止时均不会泄露。机械密封采用本公司的专利171系列单端面、内装静止式密封，安装检修时方便，密封效果好，使用周期长。运行时冷却水不需加压，压力一般在0.1mpa左右均可，其流量视冷却水进出口的温差，一般温升不超过15。冷却水的密封是骨架油封和填料的组合，可互相通用。

泵的旋转方向：从驱动端看为逆时针方向旋转。

泵的进出口方位：常规为上进下出，可根据用户要求改为下进上出，旋转方向不变。

泵的连接方式常规为直联式，根据拥护要求可提供皮带传动结构。

# 泵的性能

口径300 ~ 700mm , 流量500 ~ 5000m<sup>3</sup>/h,扬程3 ~ 5m , 工作压力 0.6mpa , 工作温度 250

hzw型轴流泵性能参数表

| 型号     | 流量 m <sup>3</sup> /h | 扬程 m | 转速 r/min | 配用电动机<br>kw |
|--------|----------------------|------|----------|-------------|
| hzw250 | 560                  | 3.5  | 1450     | 185         |
| hzw300 | 1000                 | 4    | 1450     | 30          |
| hzw350 | 1500                 | 4    | 1450     | 37          |
| hzw450 | 2200                 | 4    | 980      | 55          |
| hzw500 | 2800                 | 4    | 980      | 90          |
| hzw600 | 3500                 | 4    | 740      | 110         |

  

| 口径<br>mm      | 型号             | 流量                | 扬程   | 转速   | 功率<br>kw | 外形尺寸 |     |     |
|---------------|----------------|-------------------|------|------|----------|------|-----|-----|
|               |                | m <sup>3</sup> /h | m    | rmp  |          | b    | h   | h1  |
| 25            | 25wq7-7-0.55   | 7                 | 7    | 2860 | 0.55     | 400  | 350 | 300 |
|               | 25wq8-12-0.75  | 8                 | 12   | 2860 | 0.75     | 400  | 350 | 300 |
|               | 25wq8-22-1.1   | 8                 | 22   | 2860 | 1.1      | 41   | 380 | 330 |
| 32            | 32wq8-12-0.75  | 8                 | 12   | 2860 | 0.75     | 410  | 390 | 340 |
|               | 32wq8-22-1.1   | 8                 | 22   | 2860 | 1.1      | 455  | 420 | 380 |
|               | 32wq12-15-1.5  | 12                | 15   | 2860 | 1.5      | 455  | 420 | 380 |
| 40            | 40wq10-10-0.75 | 10                | 10   | 2860 | 0.75     | 420  | 350 | 300 |
|               | 40wq8-15-1.1   | 8                 | 15   | 2860 | 1.1      | 420  | 350 | 300 |
|               | 40wq12-15-1.5  | 12                | 15   | 2860 | 1.5      | 420  | 420 | 380 |
| 50            | 50wq10-10-0.75 | 10                | 10   | 2860 | 0.75     | 420  | 350 | 300 |
|               | 50wq15-8-1.1   | 15                | 8    | 2860 | 1.1      | 320  | 520 | 470 |
|               | 50wq8-15-1.1   | 8                 | 15   | 2860 | 1.1      | 320  | 520 | 470 |
|               | 50wq15-10-1.5  | 15                | 10   | 2860 | 1.5      | 320  | 540 | 690 |
|               | 50wq10-15-1.1  | 10                | 15   | 2860 | 1.1      | 330  | 540 | 690 |
|               | 50wq15-15-2.2  | 15                | 15   | 2860 | 2.2      | 340  | 670 | 520 |
|               | 50wq25-10-2.2  | 25                | 10   | 2860 | 2.2      | 340  | 670 | 520 |
|               | 50wq9-22-2.2   | 9                 | 22   | 2860 | 2.2      | 340  | 570 | 520 |
|               | 50wq20-18-2.2  | 20                | 18   | 2860 | 2.2      | 340  | 570 | 520 |
|               | 50wq15-20-2.2  | 15                | 20   | 2860 | 2.2      | 340  | 570 | 520 |
|               | 50wq40-9-2.2   | 40                | 9    | 2860 | 2.2      | 340  | 570 | 520 |
|               | 50wq20-25-3    | 20                | 25   | 2860 | 3        | 350  | 620 | 570 |
|               | 50wq15-30-3    | 15                | 30   | 2860 | 3        | 350  | 620 | 570 |
|               | 50wq40-15-4    | 40                | 15   | 2860 | 4        | 360  | 650 | 600 |
|               | 50wq15-35-4    | 15                | 35   | 2860 | 4        | 360  | 650 | 600 |
|               | 50wq15-40-5.5  | 15                | 40   | 2860 | 5.5      | 390  | 650 | 600 |
|               | 50wq20-30-5.5  | 20                | 30   | 2860 | 5.5      | 390  | 650 | 600 |
| 50wq20-40-7.5 | 20             | 40                | 2860 | 7.5  | 370      | 660  | 610 |     |
| 50wq25-35-7.5 | 25             | 35                | 2860 | 7.5  | 370      | 660  | 610 |     |
| 65            | 65wq25-7-1.5   | 25                | 7    | 2860 | 1.5      | 330  | 540 | 690 |
|               | 65wq35-7-2.2   | 35                | 7    | 2860 | 2.2      | 350  | 570 | 520 |
|               | 65wq25-10-2.2  | 25                | 10   | 2860 | 2.2      | 350  | 570 | 520 |
|               | 65wq25-15-3    | 25                | 15   | 2860 | 3        | 350  | 620 | 570 |
|               | 65wq25-20-3    | 25                | 20   | 2860 | 3        | 360  | 620 | 570 |
|               | 65wq37-13-3    | 37                | 13   | 2860 | 3        | 350  | 570 | 520 |

|    |               |    |    |      |     |     |      |     |
|----|---------------|----|----|------|-----|-----|------|-----|
|    | 65wq40-10-3   | 40 | 10 | 2860 | 3   | 350 | 620  | 570 |
|    | 65wq20-25-4   | 20 | 25 | 2860 | 4   | 370 | 650  | 600 |
| 65 | 65wq30-30-5.5 | 30 | 30 | 2860 | 5.5 | 370 | 710  | 660 |
|    | 65wq20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 450 | 800  | 760 |
|    | 65wq20-60-11  | 20 | 60 | 2860 | 11  | 630 | 1000 | 950 |
| 80 | 80wq45-9-2.2  | 45 | 9  | 2860 | 2.2 | 350 | 370  | 510 |
|    | 80wq40-10-3   | 40 | 10 | 2860 | 3   | 360 | 620  | 370 |
|    | 80wq43-13-3   | 43 | 13 | 2860 | 3   | 380 | 630  | 580 |
|    | 80wq40-15-4   | 40 | 15 | 2860 | 4   | 450 | 680  | 630 |
|    | 80wq50-10-4   | 50 | 10 | 2860 | 4   | 450 | 680  | 630 |
|    | 80wq65-15-5.5 | 65 | 15 | 2860 | 5.5 | 440 | 730  | 680 |
|    | 80wq40-22-5.5 | 40 | 22 | 2860 | 5.5 | 460 | 820  | 770 |
|    | 80wq40-30-7.5 | 40 | 30 | 2860 | 7.5 | 460 | 820  | 770 |
|    | 80wq40-45-11  | 40 | 45 | 2860 | 11  | 630 | 1000 | 950 |

"供应【HZW型轴流泵】"的品牌为SONGCHUAN/松川，型号是【HZW型轴流泵】，性能为轴流泵，材质是铸铁，驱动方式为电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目为单级，用途是轴流泵，转速为740-1450（r/m），功率是30000-185000（w），叶轮为0（mm），直联电机是0，流量为560-3500（m<sup>3</sup>/h），扬程是3.0-4.0（m）