

# 江苏瑞佳800ZLB—70型轴流泵 江苏盐泵 行业推荐 信誉

产品名称	江苏瑞佳800ZLB—70型轴流泵 江苏盐泵 行业推荐 信誉
公司名称	江苏瑞佳机电设备制造有限公司
价格	28600.00/台
规格参数	品牌:“小海”牌 型号:800zlb—70 性能:不阻塞
公司地址	中国 江苏 盐城市 南京市龙蟠中路231号天同苑1101室
联系电话	86-025-57716317 15862087535

## 产品详情

轴流泵扬程低，流量大，适用于输送温度不超过50 的清水或物理化学性质类似水的其它液体，可供农田排灌、城市给排水、热电站输送循环水、船坞升降水位其它水利工程等。

轴流泵结构简单、运行可靠，安装方便，是国内外用户极为欢迎的产品。

用户可根据具体情况在一定范围内改变转速（与我公司联系）。

zlb型立式轴流泵具有扬程低、流量大，效率高的特点，广泛适用于农田排灌、城市给排水、防汛排涝。

轴流泵说明：250-800zlb

该型泵为大流量，低扬程轴流泵，由传动装置传动，适用于输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体，广泛用于农田排灌、热电站输入循环水、都市提升给水、及其它水利工程等。该型泵的特点是，叶轮室采用两开管，节约维修费用，叶轮为半调节式，可在+40至-80间调节叶片角度，使用范围广。

250zlb-100 q=540m<sup>3</sup>/h h=2.5m n=1450rpm n配用功率=5.5kw（叶片为0°时的参数）

350zlb-70 q=598m<sup>3</sup>/h h=2.45m n=980rpm n配用功率=7.5kw（叶片为0°时的参数）

350zlb-100 q=1206m<sup>3</sup>/h h=4.34m n=1470rpm n配用功率=22kw（叶片为0°时的参数）

350zlb-125 q=1321m<sup>3</sup>/h h=3.56m n=1470rpm n配用功率=22kw（叶片为0°时的参数）

500zlb-70 q=1610m<sup>3</sup>/h h=3.48m n=730rpm

n配用功率=30kw（叶片为0°时的参数）500zlb-70 q=2160m<sup>3</sup>/h h=6.43m n=980rpm

n配用功率=55kw（叶片为0°时的参数）500zlb-100 q=1980m<sup>3</sup>/h h=2.55m n=730rpm

n配用功率=22kw（叶片为0°时的参数）

500zlb-100 q=2646m<sup>3</sup>/h h=4.65m n=980rpm n配用功率=55kw (叶片为0°时的参数)

500zlb-125 q=2880m<sup>3</sup>/h h=3.5m n=980rpm n配用功率=45kw (叶片为0°时的参数)

600zlb-70 q=4032m<sup>3</sup>/h h=6.35m n=730rpm  
n配用功率=110kw (叶片为0°时的参数) 600zlb-100 q=3672m<sup>3</sup>/h h=3.59m n=730rpm  
n配用功率=55kw (叶片为0°时的参数)

600zlb-125 q=3888m<sup>3</sup>/h h=3.1m n=730rpm  
n配用功率=75kw (叶片为0°时的参数)

700zlb-70 q=4860m<sup>3</sup>/h h=7.3m n=730rpm n配用功率=155kw (叶片为0°时的参数)

700zlb-100 q=6083m<sup>3</sup>/h h=4.99m n=730rpm n配用功率=155kw (叶片为0°时的参数)

700zlb-100 q=4875m<sup>3</sup>/h h=3.2m n=585rpm n配用功率=80kw (叶片为0°时的参数)

800zlb-70 q=6620m<sup>3</sup>/h h=6.7m n=585rpm n配用功率=155kw (叶片为0°时的参数)

800zlb-100 q=6090m<sup>3</sup>/h h=3.74m n=585rpm n配用功率=115kw (叶片为0°时的参数)

"【江苏瑞佳】800ZLB—70型轴流泵 江苏盐泵 行业推荐 信誉第一"的功率为155K (w)，扬程是7 (m)，泵轴位置为边立式，材质是铸铁，型号为800ZLB—70，转速是580 (r/m)，叶轮为665 (mm)，流量是6600 (m<sup>3</sup>/h)，规格为800ZLB—70型轴流泵，直联电机是155KW—10，品牌为“小海”牌，用途是轴流泵，驱动方式为电动，性能是不阻塞