

# 胜欧高性能不锈钢气动桶泵，气动打胶泵

产品名称	胜欧高性能不锈钢气动桶泵，气动打胶泵
公司名称	上海胜欧泵阀有限公司
价格	4680.00/件
规格参数	品牌:胜欧 型号:fy-3.2-1 性能:不阻塞
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路6985号81幢202 - B室
联系电话	86 021 54148004/54141772 13681666898

## 产品详情

### fy型气动浆料泵产品概述:

气动浆料泵（气动桶泵，粘液泵）采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制 and 调节气动浆料泵送料流量。结合气动液压控制系统能使之自动化工作。“气动浆料泵”（简称：浆料泵，又名：皮革喷浆泵、高粘度浆料泵、气动泵浦、气动涂料泵、气动柱塞泵、气动防爆插桶泵、气动往复泵）定做各种型式进出接口及泵连接管尺寸

一、用途：气动浆料泵应用于皮革、纺织、印染、塑胶、壁纸、涂层、彩涂板、彩钢瓦、化妆品、食品、医药、化工、喷涂喷漆、薄膜镀铝、玻璃、钢、塑钢、石油、矿业、船舶、汽车、通信、电器制冷等行业。适用于高粘度（vis）5万cps/25 的液体浆料输送，具有防腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。

二、使用方法：1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。2、将耐腐蚀软管连接出料口至送料地点。3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气接头，根据所需浆料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行频率，即可工作。

三、维护保养：1、气动浆料泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，发生活塞卡死现象，造成报废。2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注30#润滑油。3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，防止浆料冻结，阻塞导料管。

四、注意事项：1、在工作中，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。2、使用过程中如调节密封磨损，发生漏料，应及时调整调节螺母。

五、技术参数：

型号	fy1.2t-1	fy1.2t-2	fy3.2t-1	fy3.2t-2	fy5
外型	100mm × h1450mm	100mm × h1400mm	120mm × h1600mm	120mm × h1500mm	150mm ×
重量	16kg	15kg	23kg	19kg	37
流量	10-30l/min	10-30l/min	20-70l/min	15-50l/min	30-100
通过颗粒	1.2mm	1.2mm	3mm	1.2mm	5
扬程	30m	30m	30m	30m	30
粘度	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25	5万cps
进出口外径	60mm 32mm	57mm 32mm	72mm 38mm	57mm 32mm	88mm 5
出料接口	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2
供气接口	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/
供气压力	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0m
出料压力	3-10mpa	3-10mpa	3-10mpa	3-10mpa	3-10
气缸压力比	2 1	2 1	3 1	4 1	3
耗气量	0.3-1.0m <sup>2</sup> /min	0.3-1.0m <sup>2</sup> /min	0.3-1.0m <sup>2</sup> /min	0.3-1.0m <sup>2</sup> /min	0.3-1.0

注：fy1.2t-2型fy3.2t-2型适用180-200升密封桶。

安装尺寸：

结构图：

"胜欧高性能不锈钢气动桶泵，气动打胶泵"的是否提供加工定制为是，品牌是胜欧，型号为FY-3.2-1，性能是不阻塞，材质为不锈钢，驱动方式是气动，泵轴位置为边立式，叶轮数目是单级，用途为桶泵，流量是3.2（m<sup>3</sup>/h），扬程为30（m）