

易事特UPS电源EA89160 大功率分柜式设计 三进三出 工频不间断电源

产品名称	易事特UPS电源EA89160 大功率分柜式设计 三进三出 工频不间断电源
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特 型号:EA89160 电源类型:三进三出
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

易事特UPS电源EA89160 大功率分柜式设计 三进三出 工频不间断电源

基本参数

UPS类型 双变换在线式

额定容量 160KVA

整机效率 满载效率：95%

输入输出

输入电压范围 交流输入：AC 380 (± 25%) V 旁路输入 (可设置)：AC

380 (± 15% 或 ± 25%) V

输入频率范围 交流输入：40-65Hz 旁路输入 (可设置)：50/60 (± 5% 或 ± 10%) Hz

输入功因 0.95 (加装滤波器)

输出电压范围 稳态负载：AC 380 (± 1%) V 动态负载：AC 380 (±

输出频率范围 电池供电，50/60 (± 0.1) Hz

输出电压波形 正弦波 波形失真度：线性负载

输出功因 0.8

通信和管理

接口端口 电池通讯接口：RS232

过载能力 105%满载正常工作，过载125%维持10min后转旁路，过载150%维持1min后转旁路

电池

电压电流 标称DC电压：360V

DC最大放电电流：400A 充电电流：1-40A（根据电池容量设置）

环境

工作环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：0-95%RH（无凝结）

操作高度 < 2000m（每增高100m功率下降1%）

噪音值(dBA) 60-65dB

其它参数

外观尺寸 1400 × 1200 × 1800mm

产品重量 1350kg

其它性能 转换时间：0ms 相数：三相+N+G 动态负载电压瞬变（0—100%跃变）范围：<5% 动态响应恢复时间：<10ms 不平衡电压：±2% 冷却方式：强制通风（可根据负载量调速） 箱体颜色：灰白色/黑色（可选）

可选附件 RS485网络适配器（SNMP） 谐波补偿柜输入输出 配电柜输入输出 柜防雷装置 并机功能