

华源总厂JB23-16T|25|40|冲床 一流冲床找华源机械两年保修.

产品名称	华源总厂JB23-16T 25 40 冲床 一流冲床找华源机械两年保修.
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	16000.00/台
规格参数	类型:普通冲床 品牌:uahuany/华源 动力类型:机械传动
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

产品详情

【中国品牌】jb23-16t|25|40|冲床，一流冲床找华源机械两年保修

华源机械总厂-j23系列开式可倾压力机广泛应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。标准型j23系列双柱开式可倾式压力机工作载荷大、耐冲击力强，工作平稳可靠，单次冲压，连续冲压调整任选。

j23-80以上产品均配置上提式平衡缸，平衡了滑块、上模的自身重量，可防止传动系统反向受力引起导前现象，使运动极为平稳，能避免和消除连杆与滑块的间隙，

减小受力零件的冲击与磨损，延长零部件的使用寿命，可防止因制动器失灵或连杆断裂时滑块的坠落，有效地保护机床的损坏和人身安全。

采用一体化的特殊铸铁合金，高刚性及抗震性。

1.传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。

2.本机采用两支滑块平衡器，确保机器保持平衡运转。

操作可靠、安全

离合器/刹车器装置高度灵敏，再加国际顶尖的双联电磁器和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性。

滑块以长型导路设计，配备滑块平衡装置，确保运转精密与稳定。所有抗磨损元件均以电子式定时自动

润滑系统，如缺乏润滑油，冲床将全自动停止。先进、简易的操控系统，确保滑块运转及停止的准确性。可搭配任何的自动化生产需求，提高生产效率降低成本。

重心平衡1.传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。2.本机采用两支滑块平衡器，确保机器保持平衡运转。

操作可靠、安全离合器/刹车器装置高度灵敏，再加国际顶尖的双联电磁器和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性

滑块调整机构调整精密高达0.1mm，调整生产更具安全、快捷。稳定的高精密曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工，有极高的耐磨性和平衡性，性能稳定。加工自动化、省力化可搭配任何的自动送料机构，进行自动化生产、降低成本，提高效率。环保先进的设计理念，低噪音、低消耗、节省能源。

项目名称 item	单位 un	j23-6.3	j23-10b	j23-16b	jc23-25	j23-40	j23-63	jc23-80
公称力 nominal pressure	千牛 kn	63	100	160	250	400	630	800
公称力行程 nominal pressure stroke	毫米 m	2	2	5	4	5	8.5	9
滑块行程 stroke length	毫米 m	35	60	70	65	90	120	120
行程次数 of strokes per minute	次 / 分 spm	170	130	120	55	45	50	50
最大装模高度 max. die height	毫米 m	150	200	250	300	270	360	400
装模高度调节量 die height adjustment	毫米 m	30	35	60	60	80	80	80
喉深 throat depth	毫米 m	110	130	160	200	250	260	260
工作台板前后左右 f.b. l.r.	毫米 m	200	240	300	370	460	500	500
工作台孔前后左右 f.b. l.r.	毫米 m	110	100	110	200	150	200	200
孔径 f.b. l.r.	毫米 m	160	180	220	290	300	340	340
直径 dia.	毫米 m	140	130	160	260	200	250	250
滑块底面前后 f.b. l.r.	毫米 m	90	100	135	170	220	220	250
slide surface f.b. l.r.	毫米 m	120	170	190	210	300	300	320
模柄孔尺寸 die hole	毫米 m	30x55	30x55	40x60	40x60	50x70	50x80	60x70

立柱间距离 distance between n uprights	毫米 m	150	180	220	270	300	350	350
垫板厚度 thickness of b olster	毫米 m	30	50	60	50	80	80	90
机身最大可倾角 max. inclinable angle	角度 de gree	45	30	35	30	30	30	20
主电机 型号 main m model otor	功率 千瓦 kw	y90s-6	y90l-6	y100l-6	y100l1-4	y112m-4	y160m-6	y160m-
		0.75	1.1	1.5	2.2	4	7.5	7.5
外型尺寸前后 overall f.b.	毫米 m	780	915	1140	1345	1720	1710	1790
左右 l.r.	毫米 m	570	752	905	950	1335	1280	1300
高度 height	毫米 m	1503	1690	1890	2130	2488	2460	2560
重量 weight	千克 kg	440	660	1070	2000	3575	4400	5170

华源机械总厂-厂家专业制造五金冲压机,冲压机床

【中国品牌】jb23-16t|25|40|冲床，一流冲床找华源机械两年保修

"【华源总厂】JB23-16T|25|40|冲床 一流冲床找华源机械两年保修."的动力类型为机械传动，模柄孔尺寸是40*60（ mm*mm），作用对象材质为金属，喉口深度是200（ mm），行程次数为70，公称压力是250（ kn），加工定制为是，是否库存是是，类型为普通冲床，型号是J23-25，控制形式为人工，适用行业是通用，主电机功率为2.2（ kw），布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为uaHuanY/华源，滑块行程是70（ mm）