

# 广西石膏粉 石膏模具模型 石膏像 抗折 1件起批

产品名称	广西石膏粉 石膏模具模型 石膏像 抗折 1件起批
公司名称	广西浙创化工有限公司
价格	50.00/袋
规格参数	类别:石膏及制品 终凝时间:12(分) 抗折强度:700(mpa)
公司地址	广西-南宁市江南区 亭洪南建路口(10+1商业大道42-29号)
联系电话	86-07712240861 18677162110

## 产品详情

### 产品图片

### 产品介绍

产品名称：	高强石膏粉模具石膏粉陶瓷石膏粉超细石膏粉
中文别名：	二水石膏、软石膏、水石膏、生石膏
英文名称：	gypsum
分子式：	ca[so4].2h2o
分子量：	172.17
性质：	折射率：1.52 莫氏硬度：1.5~2 溶解性：难溶于水，溶于酸、铵盐、硫代硫酸钠和甘油 稳定性：加热至150 时失去1.5h2o而成半水物(熟石膏)，继续加热至163 失去全部结晶水变成无水物 毒性：无毒

用途：	<p>a：硬石膏水泥和胶凝材料：掺加适量的确激发剂可生产硬石膏水泥或胶凝材料，适用于软土地基的加固，墙体粉刷，机械模型，坑道支护及生产纤维压力板等。</p> <p>b：在玻璃生产工艺中用作助溶剂和净化剂。</p> <p>c：在塑料、橡胶、涂料、沥青、油毡等工业生产中用作填料。</p> <p>d：混凝土膨胀剂、抗裂剂、自流平砂浆的主要原材料。</p> <p>e：灌注桩、深层搅拌桩用作增加摩阻力的大膨胀材料。</p> <p>f：特种水泥生产中用作复合矿化剂</p>
贮运方式：	密封保存。
物理信息：	<p>水膏比：47：100</p> <p>初凝：5—7分钟</p> <p>抗折：4.5</p> <p>抗压：15</p>

#### 联系方式

电 话：0771-2240861

移动电话：18677162110

传 真：0771-4813681

地 址：中国广西南宁市江南区亭洪南建路口(10+1商业大道)42-29号

邮 编：530031

"广西石膏粉 石膏模具模型 石膏像 抗折 1件起批"的初凝时间为8（分），主要材质是熟石灰，等级为优质，抗折强度是700（Mpa），标准稠度为99（%），包装规格是25（kg），终凝时间为12（分），膨胀系数是99，风格为好，类别是石膏及制品，用途为翻膜/制作膜具/制作陶瓷，属性是属性值