

# 上海厂房外墙粉刷 厂房涂料粉刷 外墙粉刷

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 上海厂房外墙粉刷 厂房涂料粉刷 外墙粉刷            |
| 公司名称 | 江苏浩久高空建筑防腐有限公司                  |
| 价格   | 56.00/平方米                       |
| 规格参数 | 产品类别:外墙粉刷<br>品牌:浩久高空<br>系列:中国印象 |
| 公司地址 | 盐城市秦南果林居委会虹园北路69#               |
| 联系电话 | 0515-88698116                   |

## 产品详情

外墙刷涂料，外墙美化，厂房外墙翻新粉刷每个单位的外墙运行环境、外壁腐蚀程度都不一样,要确保外墙刷航标美化后保持时间持久,外墙颜色鲜艳就必须对于外墙外壁的防腐介质,湿度,摩擦系数以及其他恶劣腐蚀环境等防腐因素作出判断;并根据当地环境，进行综合评估,对外墙外壁的表面干燥度、选配特定的外墙外壁美化的防腐材料做出科学,准确的判断.

业务热线：（0）15951555738 业务热线：（0）13905100498

一、专用工具工作绳、安全绳、吊板（座板）、安全带、自锁器、u型卡、工作桶、耐高压水管、玻璃套装工具、板刷、橡胶手套、药剂喷壶等。1、工作绳：材质为锦纶，规格：直径为20mm，作用：主要用于吊板式座板下吊、登高作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高空吊板系列。生命绳和高空人员身上的安全带上的自锁钩连接，形成登高人员的安全系统。2、安全绳：材质为高强丝，规格：直径：18mm—20mm，作用：主要用于配合工作绳使用。高空人员通过座板吊在工作绳上，把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上，能够确保提高安全系数。3、吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，都具有一定的抗拉强度。作用：高空下吊施工时，高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。4、安全带：材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，它通过自锁钩与工作绳连接成一体。5、自锁器：材质为不锈钢制成。作用：连接安全带与安全绳上，当高空施工人员因工作绳断裂而下坠时，自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁，使下坠的人被生命绳拦住。6、u型卡：是由16mm高强度钢制成的u型扣，并有螺栓销连接。1施工准备1.1人员准备该项作业计划用9人（包括1名信号工）完成，所有人员在施工前进入现场进行安全教育和体检，合格者方可从事该项作业。信号工应持证上岗。1.2材料及机具设备准备a)油漆在施工前采购进现场，并经验收合格，得到各方认可后方可使用。b)吊笼和其配套钢丝绳运到现场，经检查验收合格后待用。1.3设备选择该项作业每品吊栏在使用过程中最不利荷载为两个人和一桶油漆，合计重量为： $70 \times 2 + 25 = 165$ （kg）。根据《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》第191条的要求和现有设备，选择相应的钢丝绳，起重量要求大于使用荷载的两倍，应满足规范要求。

1.4技术准备a)施工前编制好方案并经审批完毕。b)施工前进行施工技术交底，让每个人清楚明白如何施工，要达到的标准。并在交底记录上签字。2作业方法及步骤2.1油漆施工由于图纸上对涂料的涂刷无具

体要求，在涂刷前仔细阅读使用说明书，严格按配方使用，在吊笼上升时用铲刀和适量腻子灰补平混凝土表面，待表面干燥，清洁后进行涂刷。油漆涂刷前，用角向磨光机钢丝砂轮对外筒壁外表面进行打磨，除掉表面的砂浆等。涂刷按四遍进行，涂料的浓度应满足使用要求，不得有流淌后过厚的现象。涂刷时先从下往上涂刷两遍，到顶以后随着吊栏的下降再从上往下涂刷两遍。大面积部分采用长柄油漆滚筒涂刷，红白相接处采用漆刷涂刷。在红白色环交接处，颜色之间分界应清晰、平整，并不得相互污染，为方便涂刷，每人一个小桶，桶上有挂钩挂在栏杆上，不能倾斜倒下来对筒壁污染。涂刷过程中技术员随时检查涂刷效果，上下联系使用对讲机，地面由1人协调工作，通过远观近查，随时改进。外墙刷航标公司:江苏浩久高空防腐公司 是具有一级高空作业资质,二级防腐保温资质和一级防腐蚀施工资质的企业，已有近二十年的高空防腐蚀施工经验。公司多年采用不搭脚手架,不停产高空作业,确保安全施工,文明施工,为业主单位开源节流。

[www.jshjgs.com](http://www.jshjgs.com) [www.tuo-liu.com](http://www.tuo-liu.com) [www.yancong.org](http://www.yancong.org) [www.fangfu.org](http://www.fangfu.org)

联保热线：400-000-4885 业务部：0515-80888855 市场部：0515-88601117

售后服务：0515-89878985

"上海厂房外墙粉刷 厂房涂料粉刷 外墙粉刷"的系列为中国印象，标准是国标，密度为23 (g/m<sup>3</sup>)，吸水率是56 (%)，产地为江苏，抗冻性是123，耐污染性为100，型号是JSHJGS2013，保养方法为清洁剂，规格是业主要求，断裂模数为23 (Mpa)，进口地是日韩，是否外贸为是，抗热震性是122，品牌为浩久高空，色系是中性色系，耐腐蚀性为100，外贸类型是进口，抗压强度为56 (Mpa)，等级是一级资质，功能空间为外墙，风格是中式现代，表面效果为半亚光，图案是无，产品类别为外墙粉刷，特殊用途是防腐