

巨广电气 VS1-12/1250-25固定式ZN63户内高压真空断路器VS1-12

产品名称	巨广电气 VS1-12/1250-25固定式ZN63户内高压真空断路器VS1-12
公司名称	上海巨广电气有限公司
价格	638.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:巨广电气 型号:vs1-12
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1865室
联系电话	86-021-31006055 15601711911

产品详情

上海巨广电气有限公司专业生产销售高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器、高压熔断器、高压避雷器、绝缘子、穿墙套管、操作机构、高压互感器等各类高压系列产品。

公司以技术实力和产品质量获得业界的认可。
由于公司产品型号较多
，图片价格仅供参考，具体以实物为准，欢迎电话咨询！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

上海销售热线：15601711911 电话：021-60347181

浙江销售热线：18668764421 电话：0577-27765686

传真：021-60911432 qq：1915650615

企业官网：<http://www.shnjg.com>

本公司自主研发的新一代真空断路器，经过了严格的可靠性试验考核，通过了全项目型式试验，适用于交流50hz、额定电压12kv、额定电流630a~1250a，作为电力线路、工矿企业动力设备的保护和控制用。

有固定式和手车式，手车式可适用于kyn28a等铠装中置柜，严格的配柜试验确保互换性；额定工频耐受电压42kv/1min，额定雷电冲击耐受电压75kv；额定短路开断电流25ka~31.5ka，额定短时耐受电流25ka~31.5ka/4s；采用一流厂商的apg工艺固封极柱，免维护，环境适应面宽，安全可靠，适用于频繁操作

或多次开断短路电流；采用数十万台安全运行经验的cw系列低压断路器弹簧操作机构，附件齐全，可满足不同需要，严格的测试手段，完整的特性曲线记录，确保产品高质量；按gb 1984标准，具有延长电寿命e2级、延长机械寿命m2级和容性电流开合c2级；断路器符合以下标准：iec62271-100 gb 1984《高压交流断路器》 iec60694 gb/t 11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 jb 3855《高压交流真空断路器》 dl/t 403《12kv~40.5kv高压真空断路器订货技术条件》 dl/t615《交流高压断路器参数选用导则》

2. 正常使用条件

环境温度：最高温度：+40 ；在24h内测得的平均值不超过+35 ；
最低温度：-5 。环境湿度：日平均相对湿度不大于95%；月平均相对湿度不大于90%；
日平均蒸气压不大于 2.2×10^{-3} mpa；月平均蒸气压不大于 1.8×10^{-3} mpa。海拔：不超过1000m；地震烈度：不超过8度；周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性气体和\或可燃性气体、蒸气和盐雾的污染；在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kv。

售后服务承诺书:

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：1.我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

"巨广电气 VS1-12/1250-25固定式ZN63户内高压真空断路器VS1-12"的灭弧方式为真空断路器，型号是VS1-12，额定绝缘电压为12K（V），极数是3P，品牌为巨广电气，机械寿命是2（万次），额定频率为50（Hz），产品认证是CCC，加工定制为是