

云南临沧永德复合聚酯古建瓦优质产品

产品名称	云南临沧永德复合聚酯古建瓦优质产品
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

云南临沧永德复合聚酯古建瓦优质产品为什么越来越多的人青睐高分子仿古瓦？

随着人们物质文化生活水平的不断提高，人们对衣食住行不再是追求吃饱穿暖，而是吃得精，追求均衡营养、科学合理搭配；对穿着也不仅仅停留在遮衣避体，而是对服装追求个性、美观，三分人才、七分打扮。对居住条件也是不仅仅是遮风避雨，而是追求回归自然、贴近自然、追求的古朴典雅、精致大气、与众不同。四川尚典建材有限公司研发生产的高分子仿古瓦系列产品就满足了不同用户的选择。SBS防水卷材是以苯-丁二烯-苯（SBS）热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚膜、细砂、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。SBS防水卷材施工要点：基面处理：要求干燥（含水率8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用青龙牌CQ11耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；做隔离层：涂层实干后（约3，在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（3-5g/m）；参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：.2kg/m。

屋面瓦，作为古老的建筑材料之一，它既是建筑的灵魂，更是一种文化的符号，千百年来被广泛使用，其小小的躯体在屋面上演绎着的建筑艺术，见证着沧海桑田历史的变迁。

仿古筒瓦，其古朴雅致的高贵造型，一直是宫殿的标志性建筑材料之一，随着时代变迁科技日新月异，具有现代气息的高楼大厦鳞次栉比，传统的古建筑被风格各异的现代建筑所取代，古建筑慢慢淹没在历史长河中，为了传承和保护古文化，各地争先开发修缮具有地方古文化特色的仿古建筑，仿古筒瓦就成了现代建筑设计师们的神来之笔，成为仿古建筑不可或缺的产品。水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌：机械

搅拌：搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内，启动搅拌机1~2min后加入水泥膨胀珍珠岩保温砂浆粉料。搅拌时间以1.5~2min为宜。水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右，密度控制在95~15g/L加水量一般为，粉料：水=1：1(重量比)。搅拌好的水泥膨胀珍珠岩保温砂浆要及时装车运至施工现场，超过使用时间的砂浆严禁加水后在用。

但传统粘土烧结古建筒瓦由于其烧制工艺对环境的污染，以及瓦体本身的诸多质量缺陷，注定了其工艺与材质不适应现代社会及建筑发展的需要，必将被新技术新材料所替代，因此对仿古建筑材料的传承与创新即成为了企业人伟大的一项历史使命。云南临沧永德复合聚酯古建瓦优质产品