

# 全绝缘 全密封 欧式电缆分接箱 可替环网柜

产品名称	全绝缘 全密封 欧式电缆分接箱 可替环网柜
公司名称	上海永册电气有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:shyc上海永册 型号:dfw
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路988号
联系电话	13166116696

## 产品详情

上海永册电气有限公司专业生产销售高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，真空接触器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

永册电气，永久品质。由于产品型号较多，价格各不相同，请先咨询再订购，量大更优！我司传真订购合同，请先确认并签订好，款到发货。图片仅供参考，请以实物为准。

上海销售热线：13166116696 电话：021-60517611

售后服务专线：13296247611 传真：021-60852444

浙江销售热线：15306779877 电话：0577-62967668

售后服务专线：15356225626 传真：0577-62967669

企业邮箱：shyonce@163.com qq:76988007

公司网址：<http://www.shyongce.com>

12kv户外电缆分接箱（不带开关型）

成套性强 体型小巧

**概述** 欧式 (t型连接) 电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它主要特点是双向开门、利用绝缘套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630a螺栓固定连接式电缆接头。所采用的电缆接头符合din47636标准(见图1)。

**功能和特点**1、全绝缘、全密封、全防护、全工况。2、进出线灵活，实际应用最多有8分支进出线。3、抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。4、体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。5、可带氧化锌避雷器。6、可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。7、可安装电缆型短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障。8、有多种箱体材质可选择:普通冷轧板和不锈钢板等。

**用途** 广泛使用于：城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kv电缆配网系统中环网联接配电网，是城网改造的理想设备。

**订货须知** 请注明所选用电缆分支箱的型号、进出线数目、备用回路数量、电缆的标称截面；

**保护装置要求：**如无要求则按本公司标准供给；

**箱体外壳要求及外壳颜色：**如无要求则按本公司标准供给。

10kv~35kv高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

## 一、供货范围

### 1、适用范围：

该产品广泛用于城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区机场，铁道，风力发电站，开闭所和钢铁，石油，化工，水泥等大型企业事业以及其它场合的配电网，特别适合城市道路电网。

10kv高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

电缆一进二出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

电缆一进三出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

电缆一进四出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

电缆二进一出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

电缆二进二出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线,(两根电缆并联运行)；

电缆二进三出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

电缆三进一出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线；

## 35kv高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

电缆一进二出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

电缆一进三出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

电缆一进四出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

电缆二进一出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

电缆二进二出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线,(两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

电缆三进一出35 mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>芯线;

- 2、 供货时间：7天~30天。
- 3、 严格按照技术要求制做方案。
- 4、 设备制做期间积极配合需方解决技术问题，协调相应关系。
- 5、 免费指导安装。

## 二、技术要求

电缆分接箱配用预制屏蔽、可带电触摸、全绝缘、全密封的硅橡胶插头。

- 1、 安装高度不超过海拔1000米。
- 2、 周围空气温度不高于+50度，不低于-40度。
- 3、 相对湿度不大于90% ( ± 25度 )。
- 4、 风速不大于34米/秒。
- 5、 地震耐受力：地面水平加速度0.25g、 地面垂直加速度0.125g。
- 6、 产品应符合下列标准要求：gb11033；gb/t16927；gb/t11022；jb/t8138.3；gb4208；iec298等。
- 7、 所有分接箱采用户外型欧式结构（对接式），满足户外的全天候运行条件，具有凝露和凝霜、抗腐蚀、抗污秽、全绝缘、全密封、抗洪水淹没、“五防”安全、免维护、可靠保护的全工况特点。
- 8、 硅橡胶电缆插头为预制屏蔽、可带电触摸、螺栓连接、不可插拔式。

9、设备外壳采用不锈钢材料，本色或表面采用静电喷涂，保证有良好的机械强度和耐腐蚀性，防护等级：ip3x；带有自然通风装置。

10、分接插头应适用35mm<sup>2</sup>~300mm<sup>2</sup>的电缆使用。

11、所有分接箱都配装带电指示器和故障指示器。

### 三、技术参数

1、10kv分接箱参数

2、35kv分接箱参数

### 售后服务承诺书

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

按照产品规格型号标准，所以我司出厂产品，均执行国家质量标准三包一年。

1. 我厂出售的所有产品最低保修期均为两年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

"厂家直销全绝缘 全密封 欧式电缆分接箱 可替环网柜"的额定电压为10 (KV) (KV)，额定电流是600 (KA) (KA)，外壳材质为不锈钢冷轧板，加工定制是是，防护等级为IP33，短路关合电流是10 (KA) (KA)，类型为高压电缆分接箱，型号是DFW，适用范围为+40摄氏度，最低气温-30摄氏度，品牌是SHYC上海永册，产品认证为ISO9001