

# 上海桥架实地认证镀锌网格桥架、槽式桥架

产品名称	上海桥架实地认证镀锌网格桥架、槽式桥架
公司名称	上海爱帆金属制品有限公司
价格	41.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:槽式桥架 品牌:爱帆
公司地址	中国 上海市 上海市闸北区灵石路891号
联系电话	86 021 56617191 13901997868

## 产品详情

### 网格桥架详细说明

#### 1).范围

mlamd金属网格式电缆桥架的材料和性能符合电力、通讯电缆布线规范和要求，完美的品质全面保护您的线缆和系统.

#### 2). 概述

a). 电缆桥架原材料采用直径为4到7mm不等规格的中碳钢或者不锈钢304钢丝，经焊接后成型，最后进行表面处理;

独特的设计突破了传统单一的布线模式，用户将可以充分地发挥想象力,使得系统的网络结构更加的高效和科学;

增强了系统安装、检修和升级的灵活性,大大提高了线路检修的工作效率;

可维护性能好。开放式结构提高了安装线缆的可视性，辨别容易，真正做到100%管理和控制您的线缆系统，一旦发生故障也能马上发现症

结所在，及时排除，实现了综合布线的最佳设计,出色的为用户节省了大量的时间和空间;

实现了综合布线的最佳设计,出色的为用户节省了大量的时间和空间;

自重仅是传统桥架的1/6,大大降低了施工和运输的难度和费用;

使系统更好的散热,有效地延长线缆的使用寿命;

使用mland隔板后能大大提高系统的电磁兼容性，即使动力缆和数据缆都是非屏蔽的，所需的间隔距离也能减少到50mm。

mland配件保证了良好的电连续性，接地线组合的距离安装距离为每15m到20米。

b). 表面处理方法有电镀锌、热镀锌、电镀锌+喷塑、不锈钢304、316l等，根据产品运用的具体场合灵活选用，多种防腐材质可供用户选择。

所有的表面处理均按照国际标准(按照iso2178或iso2808进行锌层厚度测量和按照iec61537国际标准检验)要求的制作。

i). 电镀锌锌层厚度 19  $\mu$  m，耐腐蚀性非常高，盐雾测试达到96小时;(iso2178或iso2808进行锌层厚度标准 12  $\mu$  m)

ii). 热镀锌锌层厚度(bs 729)在60到80  $\mu$  m之间;

iii). 电镀锌+喷塑的厚度在60到120  $\mu$  m之间;

iiii). 不锈钢( afnoretz cnd 17.2 /aisi 316l)采用不锈材料或经表面处理不锈蚀，使用寿命大于20年;

...

### 3). 规格

a). 金属网格式电缆桥架由纵横两向钢丝组成，桥架的每个网格尺寸为50mm  $\times$  100mm，产品规格不同选用的钢丝直径为：

4mm直径用于宽度不超过200mm的桥架; 5-7mm直径用于宽度为500mm及其以上规格的桥架侧面。

b). 网格式电缆桥架规格(宽度和高度)

电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸;

桥架标准高度为 50mm, 100mm, 150mm三种规格;

桥架宽度为50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm和 600mm 八种标准宽度;

所有电缆桥架的长度为3005mm 或者2005。

c). 桥架两侧的顶部钢丝采用全自动倒角后，“侧面焊接”的方式，所有的倒角为r2,形成安全边缘。

### 4). 安装

网格式电缆桥架可以采用快速连接件和普通连接件两种安装方法，或者是这些连接件的组合;

传统桥架的任何安装方式网格式桥架均可以沿用，同时网格式桥架自身镂空结构的优势还可以支持桥架侧装;

所有三通、转弯、变径、标高变化均可以由直段桥架现场剪裁而成，节省设计及现场安装时间，比传统桥架节省2/3的安装时间;

产品安装过程的裁剪只需一把大力钳，桥架剪切时不需电力，节省资源，同时不会产生空气污染，100%环境友好；

电缆桥架托架间的距离一般为1.5~2米，但最大安装间隔不得超过2.5m，并且任何时候不得超过厂商所规定的电缆桥架最大承载负荷。

所有焊接处的平均最小抗拉强度为500公斤，单个焊接点的焊接牢度均达到欧洲标准-扭力计测试约50-70扭力。

公司经营方针“狠抓质量拓市场，提高产品求发展”。公司拥有完整、科学的质量管理体系，已具备同等质量、价格最优的经营条件，我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友来公司指导合作。 公司宗旨：“以质量求生存，以价格促销售，以科技求发展，以客户为上帝，以创新为目标”愿与新老用户与时俱进、真诚合作、共同发展、再创辉煌。

自定义内容

网上价格为参考价格，具体款式、规格、材质不同，价格不同；

备货充足，量大优惠，详情来电咨询；

欢迎广大新老客户来工厂考察，洽谈

移动电话：庞经理 13636609985

"【上海桥架实地认证】长期供应镀锌网格桥架、槽式桥架"的类型为槽式桥架，型号是AF1061，适用范围为机房，布线，品牌是爱帆，产品认证为CCC，材质是不锈钢桥架，加工定制为是