

四川甘孜色达高分子小青瓦安装方法

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 四川甘孜色达高分子小青瓦安装方法 |
| 公司名称 | 四川省尚典建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市青羊区太升北路28号19层5号 |
| 联系电话 | 18121927456 |

产品详情

四川甘孜色达高分子小青瓦安装方法复合聚酯仿古瓦你了解吗不使产品外露，并捆扎牢固。另一种包装是将光面相对的板材用直径不小于1mm的草绳按“井”字形捆扎，每捆扎点不应少于3道。板材包装后，应有板材的编号或名称、规格和数量等标志。配套工程用料应在每块板材上按图纸编号。包装箱及包装绳外必须有“向上”、“防潮”、“小心轻放”的指示标志，其符号及使用方法应符合GB191-73《包装储运指示标志》的规定。装饰石材板材的运输。搬运与装卸必须遵守以下规定：搬运时应轻装轻放，严禁摔滚，直立码放时必须背面边棱先着地；石材板材单块面积超过.25m²时，一律直立搬运。

说到复合聚酯仿古瓦，想必对于很多消费者来说，还是有些陌生的，下面让我们走近四川尚典建材有限公司，该公司是一家致力于屋面瓦的研发、生产、销售于一体的建材企业，公司秉承传承、创新、诚信、共赢等理念，致力于新一代屋面瓦产品的研发，先后不断研发出：复合聚酯仿古筒瓦系列、复合聚酯仿古小青瓦系列、复合聚酯西式瓦系列，屋面瓦新时代。

复合聚酯仿古瓦是一种轻质的瓦片，根据市场发展以及人们审美需求的改变，产品具有不同的颜色可以提供选择，耐候性较强，瓦体不褪色，使用寿命可以达到50年以上。

复合聚酯仿古瓦施工较为简便，单张规格大，省去很多施工成本，屋面结构简单，在各类屋面中都可以应用，是平改坡屋面的上佳选择！

古代寺庙建筑的屋顶材料分琉璃和陶瓦，普通陶质瓦片又称“布瓦”，其质地粗糙，吸水性强，容易漏雨。琉璃瓦上由于有釉的一面光滑不吸水，良好的防水性能可以保护木结构的房屋。“琉璃”一词产生于古印度语，随着佛教文化而传入，其原来的代表色为蓝色，现代除蓝色外，琉璃也包括红、白、黑、黄、绿、紺蓝等色。施以各种颜色釉并在较高温度下烧成的上釉瓦因此被称为琉璃瓦。一般来说，均匀的细料结构的石材具有细腻的质感，为石材之佳品；粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差。另外，石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝，石材最易沿这些部位发生破裂，应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观，选择时尤应注意。二量，即量石材的尺寸规格，以免影响拼接，或造成拼接后

的图案、花纹、线条变形，影响装饰效果。三听，即听石材的敲击声音。中华橱柜网编辑提醒您，质量好的石材其敲击声清脆悦耳；相反，若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松，则敲击声粗哑。

早在南北朝时期就在建筑上使用琉璃瓦件作为仿古物，到元代时皇宫建筑大规模使用琉璃瓦，明代十三陵与九龙壁都是琉璃瓦建筑的杰作。

现代，从传统琉璃树脂瓦演变发展而来的西式琉璃瓦在日本和西班牙、意大利等欧洲一些国家得到应用，它将筒瓦、板瓦型制合二为一，结构合理，挂装简便，有效覆盖面积大，屋顶承重小。釉色丰富达百种以上，同时，它没有铅釉瓦釉面反铅影响仿古效果的现象。因此，西式琉璃瓦在现代建筑上越来越得到广泛应用。

琉璃瓦是传统的建筑材料，用优质粘土塑制成型后烧成，表面上釉，釉的颜色有黄、绿、黑、蓝、紫等色，富丽堂皇，经久耐用。琉璃瓦多用于民族色彩的宫殿式大屋顶建筑中。华东地区也叫树脂瓦、通过造型设计，已制成的有花窗、栏杆等琉璃制品，广泛用于庭院仿古、平改坡、钢结构工程中。早在南北朝时期就在建筑上使用琉璃瓦件作为仿古物，到元代时皇宫建筑大规模使用琉璃瓦，明代十三陵与九龙壁都是琉璃瓦建筑的杰作。现在市面上应用比较多的有粘土瓦、烧结瓦、陶瓷瓦、琉璃瓦、水泥瓦、菱镁瓦、彩钢瓦、铝瓦、青筒瓦、陶土瓦、高分子瓦、复合聚酯瓦等。从安装、使用寿命、耐候性、后期维护等来看，高分子瓦、复合聚酯瓦独领风骚。一种适合此场合用的涂料的主剂各组成为树脂28.5%~35%、邻苯二甲酸二丁酯3.75%~6%、二甲苯与正丁酯混合溶剂2%~24%、气相SiO₂0.5%~1%、陶瓷粉38%~45%(其中TiO₂3.0%~6.3%、Al₂O₃11.7%~2%、Si₃N₄16%~2.45%，主剂 固化剂=14.5~17:1)。2耐高温红外辐射陶瓷涂料能使热量易被工件吸收，涂在工业用红外电阻炉加热元件上可节能15%~2%；用于重返大气层的空间飞行器的防热系统上或用于火箭发动机的高温受热部件上，可使部件延寿。