

宿迁市小地磅销售价格

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 宿迁市小地磅销售价格 |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司 |
| 价格 | 15800.00/件 |
| 规格参数 | 鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室 |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147 |

产品详情

电子磅也叫汽车电子磅，电子汽车衡），称量范围：10-80吨电子磅

一，电子地磅按照功能可细分为：固定式电子电子磅，移动式电子电子磅，便携式电子电子磅，数字式电子电子磅，固定式轴重秤。

二，电子地磅（采用U型钢结构：主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。主要用途：主要用于电子磅的主结构，使用寿命长，作为制造电子磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。但由于对U型钢本身的性能和要求认识不一致，因而各国U型钢的断面形状、几何参数以质等不尽相同。电子磅

电子磅（1）产品名称：数字式电子磅

型号：SCS

量程：1吨地磅～200吨地磅

准确度等级：III级

宽度：2m2.2m2.5m3m3.2m3.4m

长度：4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

装后使用好坏，一个取决于地磅本身的质量，二个取决于地磅基础；

专注地磅生产十余载，本身产品质量完成可以放心，

所以对您安装地磅的基础就要提出一定的要求，下面我们就简单分析下地磅基础不平对地磅会产生哪些影响。

安装要求基础平整，各秤台传感器受力均匀；

否则会出现：角差大且无法调整；方向性段差、重复性差等故障

案例1、某数字地磅（SCS-100,三秤台）出现严重角差

现场检查发现该秤受力不均匀，垫平后用重车在压，角差有200kg左右，再次通过测试检查发现受力点有发生了很严重的变化，再次通过换厚钢板垫平后，用50t左右的重车上秤，段差消除，并且重复性一致。

案例2、数字地磅（SCS-100,三秤台）出现方向性段差，现场发现基础不平，导致有二节秤台的面板已经抵死了，通过垫平和调节秤台面抵死的问题后，通过轴方式调角后正常，前后上秤的重量一致。

XK3190-DSV8P系列数字仪表可通过查询传感器内码的方法检查秤台是否调平，新增自诊断方法检查秤台是否调平，方便实用！

1、用户和管理人员应经过培训，持证上岗。经过培训合格的使用人员和管理人员应具备更多的专业理论知识和技能，更有利

于衡器的维护

2、做好日常检查记录工作，保持秤体和仪表的清洁，检查席体与基础之间是否有杂物被卡住或推，以确保秤的灵活性。

3、定期对传感器进行维护保养，保持传感器压头、钢球与秤台的正常正确连接，经常检查和涂抹润滑油，并保持密封。

4、定期检查防雷设施，确保防雷装置正常运行。防雷是汽车电子衡器的重要防护措施。汽车衡器中的仪表和传感器的许多损坏都是由雷电引起的。

5、做好防鼠排水设施，定期检查和清理排水设施，防止雨水浸泡。

6、做好秤体的防锈工作，定期对秤体进行油漆，对秤体钢结构进行保护。

7、做好仪器、传感器的维护保养工作，在雷雨、雷电天气停止使用，关闭并拔下电源插头，防止仪器、传感器被雷击损坏。

八是保持接线盒干燥。如果条件允许，可将接线盒放置在控制室(称重室)内，以防受潮，便于安装调试。