

连云港市50/60/70/80/100吨地磅价格

产品名称	连云港市50/60/70/80/100吨地磅价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	可售卖地:全国 仪表:耀华 传感器:MAC
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

一、地磅产品简述

电子平台秤（俗称：地磅秤），采用独特秤台结构，可靠连接设计，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，广泛应用于商贸仓库、邮政中心、商业配送中心等场合。如采用不锈钢材质，可以应用在制药、食品、化工等行业，适于用吊装物料称量,铲车铲放称量，人工搬运称量和小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用。

二、地磅产品组成

SCS型双层高精度电子平台秤

标准配置：碳钢台面秤台+4只称重传感器+内置接线盒+称重仪表为主部件组成

选配扩展：大屏幕、打印机、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、称重管理软件

三、地磅秤台

双层结构、悬挂设计、连接合理

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

四、地磅技术及工艺优势

采用碳钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

精工焊接，长久使用

接线盒内置、美观大方

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选用不锈钢材质，应用范围更广。

五、地磅技术参数

设备名称	SCS型双层高精度电子平台秤
设备型号	SCS - xt
称量范围	0.3 ~ 150t
静态精度等级	III 级
秤台刚度	优于1/1000
台面高度	35mm (0.3 , 0.6t)、45mm (1t、 2t)
安全超载	150%
极限超载	200%
称量方式	静态计量
鉴别力	当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化
工作温度范围	仪 表: - 10 ~ + 45
传感器	- 40 ~ + 65
适应工作环境相对湿度	95%
工作电压	220V ± 10% , 频率50Hz。
运行时间	全天候
数据刷新速率：	50次/S

一、电子地磅秤的组成及工作原理：

电子地磅秤系统的标准配置由称重平台、称重传感器和称重显示器组成，包括三个基本单元：称重显示

仪、接线盒和信号电路。

电缆。电子地磅厂家根据用户的不同需求，可以购买其他外接设备，地磅组成多种配置，包括电脑、打印机、大屏显示、浪涌保护器、稳定电源、多功能电源插座。

当装载的卡车进入称重平台时，贵州电子地磅制造商称重传感器的弹性在物体重力的作用下发生变形。粘贴在弹性体上后，应变片的桥阻将失去作用。为平衡，输出与权重值成正比的信号，并通过传感器放大器、贵阳地磅A/D转换器、微处理器等电子元器件产生相应的数据。

二、电子地磅保养的基本方法和要求；

如果电子台秤出现故障，电子地磅秤厂家需要分析检查。调整修理完成后，报核查部门。经验证后即可投入使用。这是一项复杂细致的工作，既需要理论知识，也需要实践技能。

1.在了解其原理的基础上，可以使用视觉检测方法、分割方法以及视觉、嗅觉、听觉和触觉的替代方法。电阻和电压测量等有效方法的调查，分析和判断这里的分析思维很重要，因为有各种各样的失败的例子。但只要我们的想法是正确的，我们就可以利用其他人的推论，我们可以利用其他人的推论三。

2.记住电路中主要测试点的电阻值和电压值，注意重要元器件开路或短路的后果。

3.掌握常用测试设备的使用和部件的识别方法。目前，电子台秤称重显示仪表基本采用中型集成电路。在管理的基础上，全面了解各个集成块的性能、技术参数、引脚定义等，有助于提高故障排除能力。

对故障进行总结和反思，积累经验教训，提高维修率。