漳州玻璃鳞片防腐涂料 高温玻璃鳞片胶泥 公司

产品名称	漳州玻璃鳞片防腐涂料 高温玻璃鳞片胶泥 公司
公司名称	廊坊聚振节能科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	可售卖地:全国 公司名:廊坊聚振节能科技有限公司 型号:型号齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇张演马村(注册地址)
联系电话	17333602444

产品详情

玻璃鳞片胶泥是一种新型的防腐施工涂料,它对于防腐物质的屏蔽作用很强,让腐蚀性介质在渗透腐蚀 的道路上受到层层阻碍,增加了介质到达基体的路程,抑制其剥落及龟裂的速度,提高其使用寿命及年 限。玻璃鳞片胶泥的性能特点:(1)具有良好的防锈性能。(2)优异的抗渗透能力。(3)高固体份。 (4)强度高。(5)良好的耐磨耗及抗冲击性能。(6)固化后收缩率低。玻璃鳞片胶泥施工工艺1、基 材处理在进行整体施工之前,对其基体进行喷砂除锈,表面处理为Sa2.5级,去除灰尘杂物,表面要干燥 。2、打底在底漆中,要先加入适量的促进剂,然后根据底漆量,加入适当的固化剂,搅拌均匀,把遍底 漆均匀地涂在基材的表面上,在施工的时候,要确保工具干燥、清洁,滚刷要按一定的方向进行滚动。3 、玻璃鳞片胶泥施工在玻璃鳞片胶泥添加了相应的促进剂,固化剂,抹刀刮涂,涂抹完用辊刷蘸着稀释 剂轧平。4、面漆施工上述3道工序全部结束后,再涂1-2遍面漆。注意,在大面积施工前要做固化剂,促 进剂配比实验。玻璃鳞片胶泥施工的厚度通常在1-2毫米之间。在施工过程中还要注意全程工具使用时要 保证干燥和干净,现用现配涂料,不要使用剩余已搅拌的涂料,还要多观测当地天气,当温度下降时促 进剂和固化剂的使用也需要变化,建议在施工前先用少量材料配比一下,谨防出现因比例问题导致的材 料终不能用的问题。玻璃鳞片的厚度一般为0.1~0.2mm,其作用主要是防止介质渗透到金属结构中去, 同时可以起到保护金属表面不受介质腐蚀的作用;另外在高温下(500°C左右)也可以阻止一些气体或 液体渗入到钢质结构中去的特性。我们公司拥有雄厚经济实力,我们恪守诚信为本的原则,得了众多客 户的信赖,并在业界获得好的口碑。我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!