

除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器

产品名称	除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器成品仓库；“公用”通常包括水、电、动力等设施；“辅助”通常包括分析化验、研发、办公、生活服务等用房。各功能场所建筑相邻布置时，应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016防火间距的有关规定。2.0.10 非电气设备包括非电气机械类设备和非电气非机械类设备。可达到预期机械功能，由于自身的潜在点燃源能引起爆炸的机械设备为非电气机械类设备，例如，风机、真空泵、压缩机、可燃粉尘加工和输送设备等。没有机械功能，除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器由于外部过程和/或自身的潜在点燃源能引爆炸的工艺静设备为非电气非机械类设备，例如反应器、储罐、容器和固定管道系统等。非电气设备的防爆技术（包括设备本身和/或保护系统）为非电气防爆技术。

2.0.11 防护门斗的作用主要是缓冲爆炸冲击波对楼梯间和其他区域的影响，同时能防止爆炸性物质的扩散。因设计有维持一定压力的正压送风措施，门斗上的门应采用密闭性能好的防火门，并错位设置。操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体；除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液体；操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体，操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体。对于闪点小于60 且不小于55 的轻柴油，当储罐操作温度不大于40 时，其火灾危险性可视为丙A类。液化烃、可燃液体的火灾危险性分级举例见表8。

除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器
厂址选择应符合当地城乡总体规划要求。

4.1.2 厂址应根据企业、相邻企业或设施的特点和火灾危险类别，结合风向与地形等自然条件合理确定。

4.1.3 散发有害物质的企业厂址宜位于邻近居民区或城镇全年小频率风向的上风侧，且不应位于窝风地段。有较高洁净度要求的企业，当不能远离有严重空气污染区时，则应位于其大频率风向的上风侧，或全年小频率风向的下风侧。

除酸塔设备厂家，除酸塔生产厂家，除酸塔制造厂家，菏泽花王容器地区排洪沟不应通过工厂生产区。