

# 衬胶管道厂家 衬胶管道价格

产品名称	衬胶管道厂家 衬胶管道价格
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

一个衬胶管道生产厂家，需要一套比较体系，从原材料、加工流程、检验设备等，一般的小型厂商不具备橡胶生产能力和检验设备使得它的衬胶管道很难衬胶管道的质量，其中如其胶板的厚度或者橡胶性能直接影响衬胶管道的使用，因此在选择厂家时，一定要选取有一定的技术能力的厂商，近几年虽然出现大量的衬胶管道生产厂商，但是由于他们不拥有整套的生产、检验和管理体系，往往其产品会对像电厂这样重要部门造成恶劣的后果，因此一定要选择有技术能力的生产企业。

### 衬胶管道的使用领域

根据多年的施工经验，不同应用领域衬胶管道可分为两类一类是矿山此类工矿条件比较恶劣的环境下，一般的采用进口的世界橡胶板，由于他们的各方面性能均是国产橡胶的几倍，使得他们能够在这种环境下工作，而一般工矿环境比较好条件下，为了降低企业\*\*\*采用国产的衬胶管道，同样能够起到应用的效果。

随着衬胶管道的优越性能被更多的商户所熟悉，它的应用领域工厂、发电厂、工业水处理设备、矿物处理、造纸行业、石化工业、食品行业、肥料厂、医及环境保护业等行业。

### 衬胶管订购

硫化条件的确定应考虑到胶料种类、工作壁厚、衬贴方法、硫化方式及现场条件等因素。硫化时蒸气源应充足，蒸气压应稳定，并须注意在硫化全过程中，设备本体不得产生负压。

### 衬胶管道成品质量检测：

（1）硫化后的质量检查必须严格、认真，所衬部位必须100% 检测。

- (2) 外观检查。是否美观，外表面是否平整光滑。
- (3) 电火花检测，以2 000 V / mm、5 m / min的格式100% 检测衬胶层，要求无渗点。
- (4) 丁基胶板厚度检查，以达到图纸要求为合格。
- (5) 气泡检查，检查衬胶层有无脱层处。
- (6) 法兰面平整度检查，检查密封面的平整度。
- (7) 粘接强度检查。用相同方法喷砂衬胶，同缸硫化做成试块，在拉力机上做剥离强度测试。
- (8) 硬度检查。用邵尔A硬度计，检查所衬胶板的硬度。
- (9) 把人孔边、法兰边、螺栓孔修磨光滑。

衬胶管道厂家表示衬胶管道具有钢管和橡胶的双重\*\*\*，使用\*\*\*、性能优良。在使用过程中，管道的橡胶与钢管也是有分工的，橡胶承担着\*\*\*、\*\*\*等作用，钢管起到支撑、耐高压、强度高的特点，因此，管道是一种高性能的防腐管道。

设备衬胶生产完成后，衬胶管道厂家还要对外露的橡胶进行修整，不仅要质量合格，外观也要达标。修整的主要范围为管道两端密封面位置，即两端法兰外露橡胶位置。管道硫化完成后，裸露在法兰面上边的密封橡胶形状可能不太规整，这就需要维修师傅进行打磨、修理。在\*\*\*产品质量的同时，要尽量达到较好的外观效果。在对管道密封面进行打磨中，一定要注意不要伤到橡胶。