

防爆调节阀 ZJHP气动薄膜单座调节阀

产品名称	防爆调节阀 ZJHP气动薄膜单座调节阀
公司名称	上海隆鼎自控阀门有限公司
价格	2850.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:隆鼎阀门 型号:zjhp气动薄膜单座调节阀
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路293号215室（注册地址）
联系电话	086 021 62502630 15000549916

产品详情

温馨提示：产品规格繁多价格仅供参考，具体报价旺旺咨询或者来电咨询！

【上海隆鼎阀门】气动薄膜单座调节阀概述：

zjhp系列气动薄膜单座调节阀是一种顶导向单阀座调节阀，具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动，有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

【上海隆鼎阀门】气动薄膜单座调节阀技术参数及性能：

阀体部分：

阀体型式：	直通铸造球型阀
公称通径：	dn20、25、32、40、50、65、80、100、200
公称压力：	pn 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0mpa ansi 150、300、600lb jis 10k、20k、30k、40k
连接方式：	法兰：ff、rf、rtj、等 螺纹：（适用于1"以下） 焊接：sw、bw
法兰距：	符合iec 534
阀盖形式：	标准型、加长型（散热、低温、波纹管密封）

填料：	v型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
密封垫：	金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫
执行机构：	气动：多弹簧执行机构、单弹簧执行机构 电动：3810I系列、psl系列

阀内部件：

阀芯型式：	单座柱塞
流量特性：	等百分比、线性、快开
内件材质：	标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录

表1. 可提供的用户选择

阀体	型式	直通	阀盖	型式 材质
	材质	wcb、wc9、304、316等		
阀芯	特性	直线、等百分比、快开	填料	
	材质	304、304+stl/ptfe、316、316+stl/ptfe		
执行器	气动:见表8			
	电动:见表7			
定位器	电气阀门定位器、智能型数字定位器			
附件	电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等			

"厂家批发防爆调节阀 ZJHP气动薄膜单座调节阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为20、25、32、40、50、65、80、100、200 (mm)，工作温度是低温，加工定制为是，材质是铸铁，流动方向为单向，压力环境是高压，零部件及配件为执行器，型号是ZJHP气动薄膜单座调节阀，形态为柱塞式，规格是见说明，密封形式为硬密封型，连接形式是法兰，品牌为隆鼎阀门，适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气，驱动方式为电子