

热塑性弹性体TPV和PP软硬共挤用于汽车挡风玻璃雨刮器密封料

产品名称	热塑性弹性体TPV和PP软硬共挤用于汽车挡风玻璃雨刮器密封料
公司名称	宝瑞龙高分子材料(天津)股份有限公司
价格	.00/公升
规格参数	密度:0.92~0.98 硬度范围:45~95A 颜色:本色
公司地址	天津市宝坻区口东工业区潮阳东路（天津中联精密铸造有限公司院内）（注册地址）
联系电话	86-519-89621005 13775136605

产品详情

热塑性弹性体TPV和PP软硬共挤用于汽车挡风玻璃雨刮器密封料

汽车

雨刮条一般是热塑性弹性体TPV和PP复合共挤或者单挤，复合共挤采用硬度70A，单挤90A的TPV，

70A的热塑性弹性体TPV与PP软硬共挤，TPV和PP复合共挤出成型的挡风玻璃刮水器密封具有良好的耐磨损性和抗扯性，TPV制成的产品具有优良的抗紫外线性能、耐臭氧性能、耐热老化性能；优异的耐高、底温性能，能达到（-60~135）。即使在低温环境下仍具有较好弹性。

可根据客户来要求,匹配合适的材料,免费提供试样,欢迎来咨询。