

厂家热卖WDZ-RVV3X4平方低烟无卤电缆

产品名称	厂家热卖WDZ-RVV3X4平方低烟无卤电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

厂家热卖WDZ-RVV3X4平方低烟无卤电缆 仪器仪表连接用电线电缆系列产品-----RVVP RVV系列
获得煤安证的产品：矿用产品安全标志-煤安标志-煤安标志认证-煤安标志查询-安标查询 供生产许可证
MA煤安认证 供矿用产品安全标志 安标证、MA证、煤安证 煤矿用阻燃通信电缆MHYV MHJYV MHYBV
MHYA32 MHYV MHYV32 煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV
MHYVR32 煤矿用阻燃。KYJVP铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控铜线编织 控制电缆。KYJVRP铜芯聚
乙烯绝缘聚 乙烯护套控铜线编织 控制软电缆。使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的
不超过105 额定电压 U_0/U ：450 / 750V 址低环境温度：固定敷设 - 40 非固定敷设 - 15 小弯曲半径：
无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍，多芯电缆线芯截面为35mm²
及以下者，其线芯应为圆形，线芯截面在50mm²及以上者为扇形、瓦形或半圆形，四芯电缆中第4芯
(中性线芯)可为圆形或扇形，五芯电缆中性线可为圆形或瓦型6mm²及以下者允许由单根导体构成，10
mm²及以上者由多根单线组成。且适用于任何水平差的干扰KVV聚 乙烯绝缘。下表是AWG与公制、英
制单位的对照表，山东省：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、
枣庄、济宁、、莱芜、滨州、菏泽陕西省：西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛
、安康山西省：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城，产品采用标
准：矿用通信电缆规格型号，产品名称及作用MHYV(1×2矿用通信电缆：用途本产品用于井下作电话通
信焊线、配线和用户线路，使用条件电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆敷设
温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。在油罐区、重要木结构公共建筑、高温
场所等其他耐火要求高且敷设安装和经济性能接受的情况，可采用不燃性矿物绝缘电缆，自容式充油电
缆明敷在公用廊道、客运隧洞、桥梁等要求实施防火处理的情况，可采取埋砂敷设，靠近高压电、电压
互感器等含油设备的电缆沟，宜使该区段沟盖板密封，照明电路以及自动化装置的固定敷设。连接用软
线，安装用软线以及干扰较强的场合用 电线，b周围环境温度：25 c土壤热阻系数：10K?m/Wd直埋深
度：不同环境温度下载，校正系数：环境温度(校正系数额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘动力电
缆 电缆导体的长期允许工作温度： 90 。冷却液要过滤以后才能投入使用，不经过滤的冷却液可
能会造成零件损坏，比如动力刀座的内部机件和油封，过度磨损导致不能使用，影响生产效率，使用前
不要忘记开启冷却液开启，这也是为了减少油封和机件的磨损，因此要特别注意。其次是刀座的问题，
在工作时要在限定转速内旋转，不可超速，同时水压也是有限制的，不能超过那个限度，避免意外的产
生。使用前检查各个部件的待机状况，比如喷水处有没有堵塞、供水不宜过热等等，在关闭外部出水时

，只需用螺丝拧紧即可。室外电话线HYA53HYA53钢塑。产品名称HYA铜芯实芯聚烯绝缘防潮层聚乙烯套市内通信电缆，生产标准YD/T。结构特点HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，施工方便的特点；产品用途HYA型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。DJYJV(R)P3交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，CPEV-S电缆CPEV-S绞式聚乙烯绝缘聚乙烯护套市内通信电缆市内通信电缆执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆，HYAHYA22HYA23HYA53ZRC-HYAZRC-HYA53HYATHYAT23HYAT53HYAT22HYTTZRC-HYATWDZ-HYATZR-HYAT53。余江聚烯绝缘石油膏填充市内通信电缆HYAT电缆型号有ZRC-HYATHYAT HYAT23HYAT53ZRC-HYAT23ZRC-HYAT 53HYTT ZRC-HYAT 低烟无卤通信电缆填充石油膏系列WDZ-HYAT WDZ-HYAT23WDZ-HYAT53充油通信电缆 HYATHYAT23 HYAT53阻燃充油通信电缆 ZRC-HYATWDZ-HYATZR-HYAT53 WDZ-HYA53；ZR-HYA23通信电缆型HYAHYA22HYA23HYA53ZRC-HYAZRC-HYA53WDZ-HYA；充油通信电缆：室。2电缆耐火防护电缆数量较少时，可用防火涂料、包带加于电缆上或把电缆穿于耐火管。同一通道中电缆较多时，宜敷设于耐火槽盒内。且对电力电缆宜用透气型式。在无易燃粉尘的环境可用半封闭式，敷设在桥架上的电缆防护区段不长时，也可采用阻火包。电缆-专用电缆-带钢丝绳专用电缆用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性。型号、名称型名称敷设方式DJYVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织总 计机电缆固定敷设DJYVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分 计机电缆DJYVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分 及总 计机电缆DJYVRP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织总 软芯计。但长远来说。一旦该电阻因某种原因改变而会重新发生故障。再说，此种方法还会带来增大系统功率消耗的弊端，(如计量测试、信号显示、自测遥测、计机联网、报警等)产品型KVV22硬芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铠装控制电缆KVV22软芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铠装控制电缆KVV22硬芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套 铠装控制电缆KVV22软芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套 铠装控制电缆应用标准：GB933。ZR-BPYJVP交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织变频电力电缆。ZR-BPYJVP2交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带绕包 变频电力电缆。3) 销售起定量：电议，4) 发货准则：运费由卖方负责到货时间一般为3天如果您急需货物，我们可以发顺丰快递(需方付运费)，7、如确因产品质量问题或我公司供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。产品标准：GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》，本厂位于环渤海经济圈。地理位置优越，交通十分便利。2) 电缆导体的长期允许工作温度为70℃，3) 电缆的敷设温度应不低于0℃，3、产品型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVP205-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKV22MKVmm24-61芯MKV32MKVmm27-61芯m22-61芯MK。万用表又叫多用表、三用表、复用表，分为指针式万用表和数字万用表两种。万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成，是一种多功能、多量程的测量仪表，也是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。其中，数字式万用表凭借其灵敏度高、精确度高、显示清晰、过载能力强、便于携带使用简单等优势，取代模拟式仪表，渐成主流。万用表种类很多，外形各异，但基本结构和使用方法是相同的，以下向您介绍万用表的结构和使用方法，教你如何正确使用万用表。HJVHJV04-08mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用)。4、使用特性：电缆敷设环境温度不低于-5℃，自承式电缆芯结构：以25对为基本单位。超过25吃的电缆按单位组合，每个单位规定色谱的单位扎带绕扎，自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包，自承式电缆：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，KYJV22ZR-KYJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合，KYJV32ZR-KYJV32铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装控制电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合。2产品技术标准：TB/T铁路信号电缆 TB/T31001~5-2004《铁路数字信号电缆》综合信号电缆3主要型号有：铁路信号电缆，铁路综合护套信号电缆，铁路铝护套信号电缆，铁路数字信号电缆，铁路内数字信号电缆。铁路计轴信号电缆，铁路应答器数据传输电缆，三相系统用电缆的U₀值。如下表：U_{kV} U_{mkV} U₀*kV和B类系统C类系统A类系统--该类系统任何一相导体与地或接地导体接触时，能在1min内与。KFV22塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆，KFVP22塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆，型号及名称2271EC52(RVV)铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套(圆型连接软电线)2271EC52(RVV)主要技术参数标称截面芯×(mm²)线芯结构芯×根/直径电线参考数据外径(mm)重量(kg/km)20时导体电阻(Ω/km)不大于下限上限2×052×16/02。注：ZR-阻燃G-隔氧层NH-耐火阻燃电力电缆按GB1270《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样，用规定的20KW带状喷灯燃烧BTU/Hr)20分钟，合格标准为火焰不可蔓延到电

缆的上端并自行熄灭。UL1581和IECC类似，只是敷设电缆根数不同，MHYVR矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套信号软电缆/030，NHB—VV适用范围：固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过+70℃，电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍。主要技术参数：环境温度：-40℃~+65℃ 大气压力：70~106KPa 相对湿度：≤95% 任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4 \Omega$ ，任意两端及任一端子与接地之间在接通1000V交流电时，1min应无击穿或飞弧现象，五：代号名称和含义表2代号含义YVF 电缆系列P铜编织R多股绞合导体六：主要技术指标1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2，MHY32 (PUYV39、PUYV39-1) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRP (PUYVRP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套铜丝编织信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVP (PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套铜丝编织。室内电话通信电缆供通信系统中楼层布线系统之间的连接。也可用于通信出口(信息插座)与电信设备(如电话、传真等)之间的连接，在干扰严重的区域使用带的电缆。IA-DJVP2V2RIA-DJYP2V2RIA-DJYJP2V2R本安型、本安型、铜塑复合膜分对、总软结构。KVVP阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套kvvp电缆450/75-10敷设在室内，电缆沟、管道等要求的固定场合。产品描述：RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质。由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层。凤铝断桥铝门窗是中国铝业四强，航天专用铝材，国家免检铝材，中国名牌，中国驰名商标；(品牌铝材、全铝锭制成、壁厚1.45MM、进口尼龙隔条、欧式设计)选购要点阳台窗种类越来越多，从木窗、钢窗、铝合金窗流行到彩铝窗。新款的彩铝窗在窗户的材料和式样都有了新的发展，有良好的挡风遮雨、防尘埃噪音等功能，外观整洁美观，开启方式上，除了普通的推拉、平开等方式，还新出了内开上悬、推拉上悬等，让阳台在窗户打开时能更多地与户外空间亲密接触。