

自贡塘沽双高 YXW-16自力式温控阀门(铸钢) 调节阀门 各种阀门

产品名称	自贡塘沽双高 YXW-16自力式温控阀门(铸钢) 调节阀门 各种阀门
公司名称	金牛区平川阀门销售部
价格	5300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海天津自贡 型号:yxw-16
公司地址	四川成都市金牛区国融金府机电城A区5栋10-11号
联系电话	13980760885

产品详情

yzw型自力式温控阀 yzw型自力式温控阀无须外界能源而进行温度自动调节。它适用于蒸汽、热水、热油等介质的各种换热场合。广泛应用于供暖、空调、生活热水的温度自动调节，以及特殊场合的温度自动调节，如化工、纺织、制药等生产过程。 yzw型自力式温控阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的，其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时，传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时，温度液体膨胀，推动阀芯向下关闭阀门，减少热媒的流量；被控介质的温度低于设定值时，感温液体收缩，复位弹簧推动阀芯开启，增加热媒的流量。1、体积小、重量轻、安装简易；2、准确可靠寿命长；3、免维修式工作；4、调节设定简易；5、无源工作（无电源、汽源正常工作）；6、无需昂贵的调试费用；7、阀体密封采用v型环高温密封组件，防止了阀杆过紧抱死或漏气的可能性。

采暖空调、生活热水、石油化工、电力、纺织、橡胶、食品等行业。

零件名称	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
kv值 (m ³ /h)	3.2	5	8	12.5	20	32	50	80	120	180	260
最大允许压差 (mpa)	pn16	1.6									
	pn25	2.5									
公称压力 (mpa)	pn16 (阀体材质为球墨铸铁 工作温度 220) pn25 (阀体材质为铸钢 工作温度 350)										
温度设定范围 ()	25 、 35-110										
平衡元件	不锈钢316l波纹管										

导管长度 (m)	3.5-20
------------	--------

流通介质	蒸汽、水、热油
------	---------

"自贡塘沽双高 YXW-16自力式温控阀门(铸钢) 调节阀门 各种阀门"的加工定制为是，品牌是上海天津自贡，型号为YXW-16，材质是铸钢，连接形式为法兰，公称通径是DN40-DN400 (mm)，适用介质为水, 蒸汽, 油品，压力环境是高压，工作温度为高温，流动方向是单向，驱动方式为液体膨胀，零部件及配件是配件，类型(通道位置)为直通式，标准是国标，密封形式为硬密封型