

高压负荷开关FN5-12RDL/630A阿木伦网络

产品名称	高压负荷开关FN5-12RDL/630A阿木伦网络
公司名称	温州市阿木伦电气有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:aml/阿木伦 型号:fn5-12rdl/630a 类型:高压负荷开关
公司地址	柳市镇包桥东路2-4号
联系电话	86-0577-61751177 0577-62727769 13968753338

产品详情

fn5-12r(I)系列户内高压负荷开关			
概述			
fn5-12r (I) 型户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器适用于50hz、12kv的电网络中，作为开断负荷电流及熔断器的负荷开关可切断短路电流作保护开关之用。本负荷开关可配用cs6-1型手动操作机构、本产品专用cs口机构。			
使用环境条件			
*周围空气温度：+40 ~-25 （电动不低于-5 ）；			
*海拔不超过1000 m；			
*相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（+25 ）；			
*周围空气应无腐蚀性或可燃性气体及水蒸汽体等明显污染；			
*无经常性的剧烈运动。			
主要技术参数			
项目	单位		
额定电压	kv		
最高工作电压	kv		
额定频率	hz		
额定电流	a	400	630

额定短时耐受电流（热稳定）	ka/s	12.5/4	20/2
额定峰值耐受电流（热稳定）	ka	31.5	50
额定闭环开断电流	a	400	630
额定有功负载开断电流	a	400	630
5%额定有功负载开断电流	a	20	31.5
额定电缆充电开断电流	a	10	
额定空载变压器载断电流		1250kva变压器的空载电流	
额定短路关合电流	ka	31.5	50
额定电流开断次数	负荷/次	100%2	30%75
1min工频耐受电压（有限值）对地、相同/隔离断口	kv	12/48	
工频耐受电压隔离断口间	kv	53	
雷电冲击耐受（峰值）对地、相同/隔离断口	kv	75/85	
分合操作力距（力）	nm（n）	90（180）	100（200）
外形安装尺寸			

"高压负荷开关FN5-12RDL/630A【阿木伦网络直销】"的额定电压为12K（V），类型是高压负荷开关，额定电流为630（A），型号是FN5-12RDL/630A，品牌为AML/阿木伦，额定频率是50（HZ），产品认证为CQC，属性是属性值