

抗浮式箱泵一体化厂家

产品名称	抗浮式箱泵一体化厂家
公司名称	盐城市致佳供水设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	板材尺寸:1MX0.5M 1MX1M:1MX3M 江苏省:盐城建湖县
公司地址	盐城市建湖县宝塔镇建邺南路59号
联系电话	18921855570

产品详情

盐城市致佳供水抗浮式箱泵一体化厂家 我公司生产的抗浮式地埋式箱泵一体化消防给水泵站包括消防水池和消防泵房系统两个部分,水池由BDF双层复合模板全螺栓装配而成,消防水池主要用于储水,有效容量的大小满足2小时以上整体火灾延续用水量,有关泵房部分,主要就是用来放置消防水泵机组的,为消防系统提供源源不断的水动力,也是整个消防系统动力源部分。在布置设计上符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)等相关规定。

1、地埋式箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房、消防增压给水设备系统以及排污系统组合而成。2、消防泵站的构造形式是：全部采用钢结构形式 3、消防泵站设置的位置是：地上或地下

4、消防泵站的安装形式是：采用螺栓装配和焊接相结合的形式

消防泵站水池的材质：热镀锌或不锈钢或复合钢板或镀锌钢板和304不锈钢复合

5、泵房的材质：热镀锌或不锈钢或304不锈钢复合式板材6、消防泵站水池内部结构及材质：满堂脚手架结构或门式钢架结构；热镀锌钢管；7、消防泵站泵房内部结构及材质：门式钢架结构；材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢 8、泵站承载力：100-450KN/m² 9、消防泵站使用年限：30年以上 10、消防泵站的基础：采用筏板基础

11、消防泵站水箱防渗防漏采用：采用三元乙丙橡胶密封条 式板材

12、消防泵站的放空管的口径采用 DN100 ，并引至集水坑 13、消防泵站泵房的通风采用的是：采用24h无动力通风器 14、消防泵站泵房的取暖采用的是：对于泵房温度低于5℃时设置自动恒温装置 15、消防泵站的耐火等级是二级。16、消防泵站泵房检修孔的平面尺寸是 2m × 2m 17、消防泵站泵房里转角楼梯的材质是热镀锌钢板 18、消防泵站泵房里安装磁翻板液位计 用来显示水箱内水位。19、消防泵站里的消防系统的出水管是采用双路出水。20、消防泵站里的控制柜具

有自动启动、手动启动、远程控制启动、机械启动、高低水位报警、自动低频巡检和手动工频巡检、故障记忆导出输出、流量检测和远程监控及通讯的功能。21、消防泵站里的控制柜的防护等级是 IP55 22、消防泵站里的水泵的巡检周期为7天，每台泵每次巡检时间2min
23、在GB50974-2014中对临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应该满足初期火灾消防用水量的要求。24、高位消防水箱的最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。25、稳压泵的泵外壳和叶轮的主要部件宜采用不锈钢。

盐城市抗浮式箱泵一体化厂家