

射频导纳物位变送器，射频导纳料位开关，射频导纳液位计 物位开

产品名称	射频导纳物位变送器，射频导纳料位开关，射频导纳液位计 物位开
公司名称	金湖海派仪表有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:海派仪表 型号:sp-608I
公司地址	江苏金湖县工二路3号
联系电话	86 0517 86886663

产品详情

为通用型连续物位仪表，适用于大多数场合。仪表由一电路单元和杆式或缆式传感元件组成，传感器可选多种材质，可整体或分体式安装。用于连续测量。二、产品特点·本安设计：两线制本安设计，单元和探头都是本质安全的·免维护：

无可动部件，不会造成磨损或损坏，不用定期清洗，无需重复调试·防挂料：driven-shield电学设计使其可以忽略挂壁或传感元件挂料的影响·兼容性：

多种探头设计，满足各种介质要求·应用广泛：过程温度从-183 到

815 ，压力从真空到100bar·无漂移：不会因为介质的温度或密度变化产生漂移·可靠寿命：独特的技术保证了仪表使用寿命长达15年·安全防护：内置探头输入保护装置，保护能力强，不易受到静电、冲击和电化学现象的影响或损坏·安装简单：仪表可以通过罐上的螺纹口或法兰进行安装，可自行选择整体或分体安装方式，简单方便，设计容易、快捷典型

三、广泛应用·液 体：导电液体和绝缘液体(包括液化气)·浆体：导电浆体和绝缘浆体·颗 粒：粮食、塑料片、煤等·界面：不同介电常数的两种液体界面·粉 末：塑料粉末、水泥、飞灰等

四、技术参数输 出：4~20ma输出方式：可现场设置为物位方式(dir)或距离方式(rev)供电：15~35vdc最大负载：24vdc时450

屏蔽端到地之间150 环境温度：-40~

75 (-40~167)响应时间：无延时小于0.5秒，有延时0.5~80秒可调精

度：±0.5%温度影响：0.25%/30 (54)量 程：最大20,000pf(当设电阻分量为无穷大时，可用电容量表示)，最大距离约为1000米(39370)(使用不同传感器最大测量量程并不 一样)

静电火花防护(对传感器)：抗1000v浪涌冲击射频防护(内置滤波器)：对于来自1.5米(59")以外的其它外露传感器，电缆或输出电线路功率为5w的射频干扰，该变送器电路具有防护功能，即使在导电物料中精度不受影响。电器接口：m20×1.5(或3/4" npt可选)过程连接：bspt螺纹安装(标准, 可选npt)，法兰安装(可选)最大电缆长度(仅对分体)：5m(标准)(197)，0.1(3.9)~50m(1968.5)(可选)

50m(1968.5) ~ 100m(3937)向厂家咨询外壳防护：符合ip67防护标准防爆等级：exiaict4

"射频导纳物位变送器，射频导纳料位开关，射频导纳液位计 物位开"的料位开关为射频导纳料位开关，工作温度是-20 -250 ()，加工定制为是，材质是316L,1Cr18Ni9Ti，测量范围为300mm-30m，类型是射频导纳物位变送器，型号为SP-608L，测量精度是 $\pm 1\%$ ，分辨率为10mm，品牌是海派仪表，输出信号为4-20ma (mA)，电源是24VDC