

# 润滑设备 整体式稀油站 新东方润滑

产品名称	润滑设备 整体式稀油站 新东方润滑
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	37777.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新东方润滑
公司地址	南通跃龙路20号
联系电话	086-051383053166/83102386/83660186 15651388007

## 产品详情

### xyz-gz型整体式稀油站概述

本产品适用于冶金、矿山、建材、能源、交通等行业中机械设备的稀油润滑，工作介质为粘度等级n22~n460（相当于iso vg22-460）的工业润滑油。

整体式稀油站的特点为全部零部件均布置在油箱上，性能参数基本上和xyz-g型相同，但将流量大于

125/min的五种规格稀油站亦制成整体式，因而这些较大的油站仍可实现整体吊装，无地脚螺栓，使安装特别方便；特别适合于稀油站占地面积受限制的场合；但稀油站上面和四周需留足够的维修高度和面积；由于油泵在油箱顶上，因此选用的油泵应有足够的吸入高度，特别当润滑油粘度高，油温低时更要引起重视

整体式稀油站的供油压力为 0.4mpa，过滤精度0.08~0.12mm（低粘度时允许采用小值），冷却水温度 30 ° c，压力为0.2~0.4mpa,冷却水进油温度为50 ° c，通过冷却器后温降 8 ° c；采用电加热器提高油温。

### xyz-gz型整体式稀油站技术参数

型号	xyz-250gz	xyz-290gz	xyz-315gz	xyz-350gz
公称流量l/min	250	290	315	350
供油压力mpa	0.4			
供油温度 ° c	40 ± 3			
油箱容积m <sup>3</sup>	3	3.2	3.5	4.2
加热功率kw	24			
冷却面积m <sup>2</sup>	12	16	20	24

冷却水耗量m3/h	22.5	26	28	31.5
过滤面积m2	0.84			
过滤精度mm	0.08~0.12			
电机功率kw	7.5			11
出油口数dn2 mm	65		80	
回油口数dn1 mm	125			150

"供应润滑设备 整体式稀油站"的型号为XYZ-200GZXYZ-250GZXYZ-400GZXYZ-630GZXYZ-800GZXYZ-1000GZ，品牌是新东方润滑，公称压力为0.4（MPa），加工定制是是