

不锈钢高压外螺纹针型阀J23W-160P

产品名称	不锈钢高压外螺纹针型阀J23W-160P
公司名称	永嘉县环一阀门有限公司
价格	33.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:环一 型号:j23w-160p
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村
联系电话	86 0577 21827887 13588905295

产品详情

不锈钢螺纹针型阀j23w-160p产品简介:

外螺纹针形截止阀j23w型号产品采用了外螺纹连接焊接套管连接方式,阀瓣为活动阀瓣,锥面密封的三通通道结构形式.本产品广泛应用于液压设备、电力、化工等工业领域上的管路上使用,有耐高压等特点.

不锈钢螺纹针型阀j23w-160p产品特性:

- 1.适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质与硝酸、醋酸等腐蚀性介质。
- 2.阀瓣为活动阀瓣,锥面密封,连接形式为外螺纹连接对焊管.
- 3.工作温度适用与-29 ~ +538 ,工程压力:: 10000psi。
- 4.制造标准严格按照: gb/t12224-2005 jb/t7747-1995标准执行。

不锈钢螺纹针型阀j23w-160p主要零部件材料:

序号	零件名称	材质
1	焊接接管	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
2	平垫圈	ptfe rtfe
3	连接螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
4	阀体	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
5	阀盖垫片	紫铜 ptfe
6	阀盖	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

7	填料垫	ptfe 柔性石墨 金属盘根
8	填料	ptfe 柔性石墨
9	填料压盖	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
10	锁紧螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
11	阀杆	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
12	手轮	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
13	带帽螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

不锈钢螺纹针型阀j23w-160p技术图纸及结构尺寸:

item no.	公称通径 dn	m	ø	l1	l	h	d0
j23w/h-1	dn6	m20*1.5	ø 14	66	140	96	63
j23w/h-2	dn10	m24*1.5	ø 18	78	160	115	78
j23w/h-3	dn15	m30*2	ø 22	94	180	122	100
j23w/h-4	dn20	m36*2	ø 28	108	220	156	110
j23w/h-5	dn25	m39*2	ø 33	110	230	170	140

永嘉县环一阀门有限公司欢迎您来电订购和咨询,我们竭诚为您提供最好的产品、最实惠的价格、最快的交货速度.

"不锈钢高压外螺纹针型阀J23W-160P"的标准为国标，公称通径是15（mm），工作温度为常温，加工定制是是，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为高压，零部件及配件是阀体，型号为J23W-160P，规格是中体DN6,中体DN10,中体DN15,中体DN20,中体DN25,重体DN6,重体DN10,重体DN15,重体DN20,重体DN25，连接形式为螺纹，适用介质是蒸汽，品牌为环一，驱动方式是手动，外形为中型