

HY-LOK不锈钢根部压力表阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | HY-LOK不锈钢根部压力表阀 |
| 公司名称 | 上海震光电气有限公司 |
| 价格 | 1200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:hy-lok 型号:hy-lok |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号11幢212室 |
| 联系电话 | 15900989367 18016245613 |

产品详情

产品简介:应用行业：石化、造船、火电、核电、油和气等应用领域：仪表系统、输油管道、流体设备等
其他一些有分流要求的领域.阀体材质为ss316，密封材质为ptfe的阀门温度范围为53 -232 最大工作压力
:在37 的工作条件下最大工作压力为6000psi(413bar); 2阀组和5阀组,的通径为3.2mm、3阀组和5阀组的通
径为6.4mm.阀门经过测试，最大可允许的泄漏率为0.1scc/min.连接方式:1/2"fnpt.每一只阀门出厂前均经过
了严格的检测;

"HY-LOK不锈钢根部压力表阀"的类型(通道位置)为二通式，标准是ANSI，公称通径为12.7（mm），工
作温度是常温，加工定制为是，材质是不锈钢，流动方向为单向，压力环境是高压，零部件及配件为阀
体，型号是HY-LOK，规格为12.7MM，连接形式是NPT螺纹，适用介质为一般气体，品牌是HY-
LOK，驱动方式为手动，外形是微型