

YWZ-76T~500系列液位液温计、液位计

产品名称	YWZ-76T~500系列液位液温计、液位计
公司名称	温州广源液压科技有限公司
价格	7.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广源 型号:ywz-100t
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 郭溪街道宋底垅中路82号
联系电话	86 0577 86259100 13185778778

产品详情

一、简介

根据原机械委科技发展计划(87400842)的要求，原机械委标准化所和上海电工业局情报所共同修订了gb1161标准，并起草了油标国标新方案，我公司承担了生产油表试制和制造任务。一九八八年九月在上海召开的“油标国标鉴定会”上，代表们一致认为该产品具有设计先进，结构合理，规格齐全等优点，经上海液压气动研究所检测，各项指标符合gb技术要求，并列入国标方案报送部级审查。一九八零年正式实施国家gb1161-90新标准，填补了国内油标标准化方面的一项空白。

我公司生产的ywz笑脸液位计是油箱，润滑装置，冷却箱和齿轮传动箱上的必备附件，它可指示液位及液温的高低。

本产品具有设计新颖，美观，液位和液温显示清楚，富有立体感等优点，它具有装备性能优越，坚固、防裂、防震、防漏等优点。该产品根据油箱容量，设计成25种不同的规格。产品实行三包，欢迎广大用户选用。

二、温度范围及承受压力

温度：-20~+100并以摄氏和华氏表示

压力：0.1~0.15mpa

三、安装方法及附件

根据选用规格的中心距（e）尺寸，加工好二个安装孔，例如油箱的壁厚 10mm时，二只安装螺钉的光孔为 $\varnothing 11\text{mm}$ ；若油箱的壁厚 $>10\text{mm}$ 时，二只安装螺钉的光孔为m10。要对以上两种孔的平面进行

处理，以防止安装后漏油。液位计附件：螺母、垫圈、密封平垫圈各两只，均有我公司提供。

注：1、 ywz系列可与yd系列液位计单向阀配套使用，使拆装液位计时不须把油箱油液放掉。

2、 ywz用于一乙二醇时，不能带温度计。

"供应YWZ-76T~500系列液位液温计、液位计"的加工定制为是，测量范围是0~100，防爆等级为A，型号是YWZ-100T，供电电压为0.1~0.15MPA，规格是YWZ-76,YWZ-76T,YWZ-80,YWZ-80T,YWZ-100,YWZ-100T,YWZ-125,YWZ-125T,YWZ-127,YWZ-127T,YWZ-150,YWZ-150T,YWZ-160,YWZ-160T,YWZ-200,YWZ-200T,YWZ-250,YWZ-250T,YWZ-300,YWZ-300T,YWZ-350,YWZ-350T,YWZ-400,YWZ-400T,YWZ-450,YWZ-450T,YWZ-500,YWZ-500T，分辨率为100，品牌是广源，外形尺寸为132X100X62（mm）