

# HDPE管.高密度聚乙烯管

产品名称	HDPE管.高密度聚乙烯管
公司名称	镇江市亿超工程塑料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	用途:化工管道 公称外径:21-2000 ( mm ) 壁厚:2-50 ( mm )
公司地址	扬中市八桥镇238省道复线永胜段
联系电话	0511-88137986 18981361668

## 产品详情

用途	化工管道	公称外径	21-2000 ( mm )
壁厚	2-50 ( mm )	外观	本色
长度	1-15 ( m )	公称压力	1.0 ( Mpa )
连续使用湿度	120 ( )		

黑色pe管道耐紫外线,耐老化,可露天长期存放及使用,使用寿命长达50年以上; 内壁光滑,且不随使用时间变化,摩擦阻力小,节省能源,压力损失比钢管约小30%,可选用比钢管小的口径,且卫生性能好,原料只含碳和氢,无添加剂,没有污染饮用水的可能性,iso标准定级聚乙烯材料为0级(最低级),不生霉材料,与其他一些常用塑料材料相比,聚乙烯的耐霉菌性能要高很多,长期使用也不积垢. 聚乙烯管道可焊接,街头与管道成为一体,无接头渗漏的可能,利于节水,减少运行费用及检查维护费用,管道可以制造成任意长度,可柔性布置,节省管件. pe管道安装可用焊接或电熔而形成完全封闭的防渗系统. 重要轻,易于安装、搬运、连接施工方便可靠.具有良好的柔韧性,小管可卷绕,管道可沿沟蜿蜒,可抗地层地质变化,可做衬管修复旧管线.耐低温性好,寿命长,抗腐蚀,埋地管道在-40—40 范围内安全使用50年以上,而钢管寿命一般在10年至20年.