

高品质，中压测压软管总成，高压测压软管总成

产品名称	高品质，中压测压软管总成，高压测压软管总成
公司名称	河北省景县第一胶管有限公司
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:弘基 型号:2.9
公司地址	杜桥庞庄
联系电话	0318-4222346 15503241888

产品详情

hf系列测压软管总成

简介 introductionhf系列微型高压软管接头总成(测压软管、测压装置)公称通径为3mm，最大工作压力64mpa，用于液压系统中，测试液压系统中各点压力和作为传导流体介质的管道，hf系列测压软管总成与测压点接头配套使用，hf系列测压软管总成具有结构先进，密封可靠、扣压牢靠，体积小、重量轻、使用简便等特点，hf系列测压软管总成连接形式有铰接式，快换式，锥面密封式等形式，本厂也可提供用户需要的其它连接形式。

技术参数 technical data

公称通径	3.0mm	
软管通径	2.9mm	
软管外径	6.0mm	
最大动态压力	40mpa (400bar)	
最大静态压力	63mpa (630bar)	
最小爆破压力	160mpa (1600bar)	
最小弯曲半径	30mm	
重量	23g / m	
管子材料	聚酰胺 (pa)	
增强编织层	凯夫拉子、芳纶纤维	
工作压力/工作温度pn	-40~+50 : 100% ; >80 : 80% ; >100 : 77% ; >120 : 60%	
适用温度	-40~+120	
寿命	din 20024	
安全系数	静载荷时为 2.5 ; 动载荷时为 4	
化学性能	耐酸性溶剂	
环境适用性	耐臭氧和紫外线无吸湿性	

适用介质

矿物油、水—乙二醇 酒精 汽油 郭化液 磷酸脂（需要特殊订货）

"大量供应高品质，中压测压软管总成，高压测压软管总成"的接管口径为3（mm），安装形式是螺纹，种类为测压管，加工定制是是，材质为尼龙，耐温是-40-120（ ），产品别名为测压管，型号是2.9，耐压为80（MPa），规格是2.9，适用范围为矿物油、水—乙二醇酒精汽油郭化液磷酸脂，品牌是弘基