

河南省三门峡 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门

产品名称	河南省三门峡 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	钢板厚度:8mm 颜色:橙色 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

河南省三门峡 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门 矿用防水密闭门用于煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，能防止水的突然浸入，防水防火密闭门最大承受压力为99KPa，防水密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成，密闭门门框为槽钢、工字钢组合框架结构，拉紧装置为楔形滑块楔紧，门枢采用滚动轴承支撑，密闭门是一种能增加气密性的门，矿用防水密闭门的材料有木质、钢质的，还有需要密封用的密封装置 矿用防火防水密闭门注意事项：

- （1）检查施工地点的瓦斯、化碳等有害气体的浓度河南省三门峡 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门
- 2、手动开关密闭门：A关门：按下关门按钮，自动控制器首先启动语音报警：“密闭门关闭，请注意安全”，同时液压泵站开始工作，大液压缸伸出把密闭门关闭，密闭门关闭后，位置传感器收到信号后，给密闭上的小液压缸发出锁门指示，密闭门上的小液压缸自动从四个方向把门闭锁住，密闭门锁好后，泵站停止工作同时关闭语音报警