

芜湖抗裂砂浆 超杰研发销售新型建材

产品名称	芜湖抗裂砂浆 超杰研发销售新型建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

抗裂砂浆的施工工艺：材料的制备。将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟。防水抗渗效果好，粘结强度高，能与结构形成一体，抗腐蚀能力强，丙乳砂浆能耐酸、碱、盐以及其它化学品腐蚀、耐高湿、耐老化、抗冻性好。抗裂砂浆的特性。保温板密度过低抗裂砂浆目前用于外墙保温的保温板密度主要是18~22kg/m³的，但在施工过程中施工单位经常以次充好。

尽量选择正规有综合实力的施工企业，开发商可以支付预材料预付款，要求施工单位必须提前定制保温板，以保证在保温施工前保温板有充足的陈化时间，防止保温板上墙后继续收缩。使用的外墙外保温系统材料要符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)等相关行业标准的要求。

施工工艺.1、基层处理：清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净或者粘贴的保温板表面应尽量平整，抗裂砂浆，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。2、材料的制备：砂浆粉：水=1：0.3，用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。3、材料的施工：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上

芜湖抗裂砂浆-超杰研发销售新型建材(图)由安徽超杰新型建材有限公司提供。“匀质板,抹面砂浆,干沙,

保温胶泥”选择安徽超杰新型建材有限公司，公司位于：六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面，多年来，安徽超杰新型建材坚持为客户提供好的服务，联系人：项经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽超杰新型建材期待成为您的长期合作伙伴！