

# 脱脂棉线 一米一克 涤纶滤芯线丙纶滤芯线 腈纶合股纱

产品名称	脱脂棉线 一米一克 涤纶滤芯线丙纶滤芯线 腈纶合股纱
公司名称	山东恒华纺织有限公司
价格	27.80/千克
规格参数	纱支:一米一克 纺纱工艺:环锭纺 配比:纯棉
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道菏泽路西、淄博路北（金海建筑）003幢01单元102号（注册地址）
联系电话	15066366352

## 产品详情

### 脱脂棉线 一米一克 涤纶滤芯线丙纶滤芯线 腈纶合股纱

脱脂棉线绕滤芯是一种深过滤芯，用于低粘度、低杂质量的过滤。脱脂棉滤芯是采用经脱脂后的棉线（TZM）按特定密度精地缠绕在多孔不锈钢骨架上制成，具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物，具有十分优良的过滤特性。

经化学处理去掉脂肪的棉花，比普通棉花容易吸收液体，是卫生用品，也用来制造硝酸纤维。

又称药棉。由原棉经除去夹杂物，脱脂、漂白、洗涤、干燥、整理加工制成。

脱脂棉应无臭、无味、无色斑，具有很好的吸水性，纤维柔软细长，洁白富有弹性，易于分层，没有酸、碱等有害杂质，质量应符合制定的技术标准。

脱脂棉是棉花经工艺脱脂而成，因表层不含有脂肪，有很好的亲水性，浸泡于75%酒精可作棉球。

原料 上等的棉花、苛性钠（NaOH，工业级）、水。

制法 把棉花撕开，挑掉可以看见的杂质，如小石子、枯叶等。用水洗棉花至流出液清澈为止。把棉花装于搪瓷锅中，加入水至刚好能被淹没，然后向锅中加入相当于其中水重的2%~5%的NaOH，加盖煮沸后小火煮10分钟。用大量水冲洗，约需边洗边搓10分钟。把洗好的棉花置干净的纸上晾干。

注意 碱液（NaOH）有强腐蚀性，须戴手套和塑料围腰，沾于皮肤上应立即洗净。煮的时间不要过长，以免聚合度下降，影响酯化。干燥时注意防尘。