

电磁阀54654652 威盛机电售后有保障

产品名称	电磁阀54654652 威盛机电售后有保障
公司名称	烟台威盛机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼
联系电话	13606382582 13606382582

产品详情

英格索兰空压机：交流电源的电压适应性更好：由于变频器采用的过调制技术，在交流电源电压稍低时仍可输出足够的力矩，驱动电动机工作；对电压稍高时，英格索兰54654652，也不会导致输出到电动机的电压偏高。

英格索兰空压机金属柔性空气软管采用编织的不锈钢表面和PTFE内衬抵御化学品 热量 氧化 磨损 压力和疲劳损伤，其使用寿命比常规软管长3倍。

内置VSD变频一体式控制：采用变频电机，防护等级IP55；英格索兰所有内置VSD

机组采用一体式控制。操作简单、方便，智能化监控机组运行状态。

变频节能：英格索兰的VSD

技术不仅能够满足用户的空气需求，英格索兰电磁阀54654652，而且更为关键的是通过稳定的压力控制及通过避免卸载时的能量损失，将压缩机的能耗降低到最低值。

英格索兰公司压缩机主机以其lingguzhang及低的维护费用。所有的主机均由英格索兰公司自行设计和制造，确保严格的质量控制；转子采用 AISI-C-1141锻造钢为材料。用世界上技术的加工机械所生产，非对称形线是用两步精加工法制成。

英格索兰非循环冷冻式干燥机可以提供稳定的干燥空气，压力点在38 ° F

至 50 ° F

(3 ° C 至

10 ° C)之间，具有各种型号以及尺寸可选。非再生设计输送干燥空气时可靠性高，运行费用低。

高温式

TS/TSC

压式

(14.4-183 m³/min , 510-6460 cfm)

处理的气量:

510-6460 cfm (14.4-183 m³/min)

压力点:

38 ° F (3 ° C)

ISO 等级

4

冷却方式:

水冷

电压:

460/3/60

压力:

680 psig (47 barg)

环境温度

(风冷): 120 ° F

(49 ° C)

进气温度:

120 ° F (49 ° C)

冷媒:

R-404A

产品特点

循环式设计能够更大程度的节能

不锈钢热交换器

稳定的压力点控制，保证了持续的干燥空气

HB微热鼓风式

处理的气量:

1000-8000 (28.3-226.5 m³/min)

压力点: -40 ° F

to -100 ° F (-40 ° C to

-70 ° C)

ISO 等级

1 至 2

电压:

460V/3PH/60HZ (400V/3PH/50HZ)

进气压力:

150 psig

(10.3 barg)

进气温度:

122 ° F (50 ° C)

干燥剂种类:

活性氧化铝

滑片式压缩机——是回转式变容压缩机，其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。液体-活塞式压缩机——是回转容积式压缩机，在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体，电磁阀54654652，然后将气体排出。罗茨双转子式压缩机——属回转容积式压缩机，在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住，并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。

电磁阀54654652-威盛机电售后有保障由烟台威盛机电工程有限公司提供。烟台威盛机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威盛机电——您可信赖的朋友，公司地址：山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼，联系人：赵经理。同时本公司还是从事威海螺杆空压机品牌，威海无油螺杆空压机，威海微油螺杆空压机的厂家，欢迎来电咨询。