

冰火板快装护墙板 金属木饰面碳晶板 环保装饰材料 瑞之森现货速发

产品名称	冰火板快装护墙板 金属木饰面碳晶板 环保装饰材料 瑞之森现货速发
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1220*2600 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

冰火板快装护墙板 金属木饰面碳晶板 环保装饰材料 瑞之森现货速发

现在的集成墙面产品中不少都是竹木纤维集成墙面产品，市场上出现了众多品牌和价位不同的产品，令消费者眼花缭乱，下面就来分享：鉴别竹木纤维集成墙面好坏的方法，主要通过望、闻、问、切来辨好坏。一望：看颜色，看厚度，看构造。优质板材没腹膜之前的普遍的颜色是米黄色，也就是倾向于竹木颜色。切口处无黑点无颗粒。如果颜色偏黑或有斑点，可能回料做成，要么配方有问题，不环保同时不耐使用。颜色偏白，则是钙粉参加太多，板材韧性不够。另外也要看厚度和结构，厚度一般是10mm，版型结构是采用凹槽结合隔音孔，同时带有共挤边，拼接时候呈现V形槽。

一、根据设计要求做木质结构，操作过程中务必注意：木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定；边处保证木方的平直；尽量使直角处两边尺寸一致；结构比较牢固；木质结构做完后进行实际布线，预留电器接线口。

二、顶墙安装集成墙面，一般在安装过程中，由顶部开始安装，切割板材过程中务必使材料切面平直无毛刺，切割锯转速越高，毛刺越少。

三、尺寸不能超过两毫米的误差，不然就会造成拼缝不整齐。墙体和背景墙在安装的过程中，如果有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等安装线条，那么在安装的时候就要格外注意线条的规范。

四、安装处理细节。直角处折弯，在折弯过程中，折弯线必须将墙体厚度计算在内，折弯过程中注意，先划折弯线，再取材料，一般在8MM左右。折弯尽量保持平直。安装墙面的时候也要注意板材放置在下面需要垫上东西，避免板材折断。进行板材切割的时候，要将切口处产生的废屑去掉。安装板材更要注意板材切口要安装得平齐。

所以，不同于传统墙面装修，集成墙面装修简化了繁琐的流程，可直接安装在毛坯房墙面，大大缩减了时间和费用。但是润之森集成墙板也要提醒大家，在安装过程中一定要注意以上这些细节，好请的安装师傅安装！