

# 宜兴供应U/PVC静态管道混合器,加药混合、搅拌装置

产品名称	宜兴供应U/PVC静态管道混合器,加药混合、搅拌装置
公司名称	无锡市海之蓝环保设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	应用领域:水处理 物料类型:固-液 适用物料:化学品
公司地址	江苏宜兴市宜兴市高塍镇江南西路
联系电话	86 0510 87836844 15370873156

## 产品详情

产品介绍:管道混合器具有快速高效,低能耗的管道螺旋混合。对于两种介质的混合时间短,扩散效果达90%以上。可节省药剂用量约20~30%。而且结构简单,占地面积小。采用u/pvc材质具有加工方便,坚固耐用耐腐蚀等优点。在给排水和环保工程中对投加各种混凝剂、助凝剂、臭氧、液氯及酸碱中和、气水混合等方面都非常有效。对提高水处理效果,节省能源,具有重大的经济意义。产品构造和作用原理:管道混合器一般为三节组成(也可根据混合介质的性能增加节数)。每节混合器有一个180°扭曲的固定螺旋叶片,分左旋和右旋两种。相邻两节中的螺旋叶片旋转方向相反,并相错90°。为便于安装螺旋叶片,筒体做成两个半圆形,两端均用法兰连接,筒体缝隙之间用环氧树脂粘合,保证其密封要求。混合器的螺旋叶片不动,仅是被混合的物料或介质的运动,流体通过它除产生降压外,它不用外部能源。主要是流动分割、径向混合、反向旋转,两种介质不断激烈掺混扩散,达到混合目的。产品设计参数:1.混合器管径按经济流速进行选择,一般按0.9~1.2m/s计算,管径大于500mm的最大流速可达1.5m/s。有条件时,将管径放大50~100mm,可以减少水头损失。2.混合器节数基本组合按三节考虑,水头损失约0.4~0.6m,也可根据混合介质的情况增减节数。3.混合器管内水压按1.0kg/cm<sup>2</sup>考虑,也可根据实际压力进行设备加工。型号:50mm、65mm、80mm、100mm、250mm等长度和规格可定做,欢迎来电详谈

"宜兴厂家供应U/PVC静态管道混合器,加药混合、搅拌装置"的动力类型为电动,操作类型是半自动,型号为DN50,物料类型是固-液,产品类型为全新,品牌是海之蓝,应用领域为水处理,适用物料是化学品