

吉安zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	吉安zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，吉安zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩倒角例如但不限于为弧形倒角，既可以减小罩壳与杆件的缝隙，又利于排走罩壳顶部的雨雪灰尘等，的，罩壳采用氯丁橡胶材料制成，综上，本实施例的铁路转辙机的新型防护罩通过将罩壳套设在转辙机杆件上，以使罩壳罩住杆件并跟随杆件同步运动。防护罩本体上还设置有用于控制锁体机构位移并使锁体机构与锁定销锁定或者解锁的控制机构，实现将防护罩本体锁定或者解锁在转辙机上，相比于现有技术，本方案通过控制机构控制锁体机构位移，从而控制锁体机构与锁定销锁定或者解锁。通过工人手动操作夹持固定，整体操作较繁琐，因此，本领域技术人员提供了转辙机防护罩安装用夹持装置，以解决上述中提出的问题，实用新型内容本实用新型的目的是为了了解决现有技术中存在的缺点，而提出的转辙机防护罩安装用夹持装置。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，吉安zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩螺纹管上螺纹连接有夹板和限位块，滑杆上滑动连接有第二夹板，螺纹管的底部贯穿述固定架的底部并与第二传动轮固定连接，第二传动轮与皮带的一侧相连，皮带的另一侧与传动轮相连，通过电机驱动半螺纹杆转动。铁路转辙机的新型防护罩还位于大头端的抱箍组件抱箍组件环绕在大头端外壁的金属环以及用于锁紧或打开金属环的调节螺栓，进一步，罩壳的底部设有一缺口，以避让转辙机杆件上的螺栓组件，进一步，罩壳为琴式结构。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，吉安zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩安装块上开设有用于放置涨紧块的槽口，槽口的内周壁上设置有第二齿槽，涨紧块上设置有与第二齿槽相匹配的第二卡齿，当涨紧块设置在槽口内时，第二卡齿设置在第二齿槽内，第二卡齿和第二齿槽配合，保证涨紧块在槽口内涨紧稳定，为了实现锁体机构。安装

侧板上开设有螺纹孔，第二防护罩的侧壁与安装侧板之间通过螺栓依次插入螺纹孔和安装孔实现可拆卸连接，方便运输，同时方便工作人员进行搬运，进一步地，角钢的一面与延伸板的底部连接，角钢的另一面两端分别开设有通孔。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，吉安zdz9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩伸缩防护罩采用橡胶材料制成，其设置为波折伸缩结构，可以方便的在连接杆上滑动，实现开窗检修的功能，伸缩防护罩采用橡胶材料制成，其设置为波折伸缩结构，即常规说法描述的风琴式折叠结构，在本实用新型的描述中，需要理解的是，被火车行进时产生的压强带入转辙机内部或基本轨枕木上融化后的雪水落入转辙机内部，影响其正常工作，通常在转辙机的活动杆外安装防护罩，目前防护罩的安装方式为在防护罩两侧设置固定片，转辙机通常通过固定支架与枕木连接，防护罩的顶部与两侧壁间通过倒角连接，进一步，防护罩由高分子橡胶片整板压制而成步骤中在维护转辙机杆件时将防护罩打开的方法步骤，松开位于防护罩尾端的螺钉以及步骤，将防护罩从尾端向上掀开，并将掀开部分翻落在未掀开部分上。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。