

德国朗盛PA6代理商阻燃材料

产品名称	德国朗盛PA6代理商阻燃材料
公司名称	惊虹新材料（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

作为德国朗盛(PA6材料)总代理商，我们提供的产品优良、品质可靠，且拥有完善的售后服务。今天我们就来聊一聊PA6材料的主要性能及选用事项。德国朗盛PA6是一种高性能、半结晶型工程塑料，具有优异的耐高温、耐油、耐强碱、耐候、尺寸稳定等性能特点。它还具有良好的绝缘性能、低吸水性 and 优良的抗老化性能，广泛用于电气、电子、汽车、医疗、建筑、化工、轻工等领域。

PA6德国朗盛BKV115H2.0 DuS008

PA6德国朗盛BKV115H3.0 DUS008

PA6德国朗盛BKV130CS DUS008

PA6德国朗盛BKV130 DUS008

PA6德国朗盛BKV130H2.0 DuS008

PA6德国朗盛BKV130H3.0 DUS008

PA6德国朗盛BKV135 DUS008

PA6德国朗盛BKV140 DUS008

PA6德国朗盛BKV140H2.0 DUS008

PA6德国朗盛BKV15 DUS008

PA6德国朗盛BKV15H3.0 DuS008

PA6德国朗盛BKV20FNO0

PA6德国朗盛BKV20FN20

PA6德国朗盛BKV215W1 902176

PA6德国朗盛BKV230 DUSo08

PA6德国朗盛BKV30H2.OEF 901510

PA6德国朗盛BKV30H3.0

PA6德国朗盛BKV30HTS

PA6德国朗盛BKV30N1

PA6德国朗盛BKV30W1

PA6德国朗盛BKV230H2.0 DUs008

PA6德国朗盛BKV25F30

PA6德国朗盛BKV25H2.0LT

PA6德国朗盛BKV30

PA6德国朗盛BKV30EF

PA6德国朗盛BKV30FNO0

PA6德国朗盛BKV30GH2.0

PA6德国朗盛BKV30GW1

PA6德国朗盛BKV30H2.0

PA6德国朗盛BKV30H2.OEF

在选用德国朗盛PA6材料时，需要考虑以下几个方面：一、高分子材料的性能特点1. 分子量大，分子链较长，因此具有较高的强度和硬度，在同等条件下，其强度和硬度均高于PA66和POM。2. 结晶度高，结晶速度快，因此具有较好的耐热性和耐候性，在高温下仍能保持良好的尺寸稳定性和机械强度。3. 吸水率低，只有0.2%，加工过程中不易吸水变形，尺寸稳定，收缩率小。4. 电绝缘性能好，可承受高电压，击穿电压可达40 kv/mm。5. 耐磨性好，其耐磨性是尼龙6的2-3倍，可与聚酯相媲美。