

swl丝杆升降机 赛德减速机 丝杆升降机

产品名称	swl丝杆升降机 赛德减速机 丝杆升降机
公司名称	德州赛德减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华大道587号
联系电话	15069252919 15069252919

产品详情

丝杆升降机安装注意事项

由于丝杆升降机比较轻巧，所以在安装的时候还是比较简单的，没有大家想象的这么复杂

- 1.要注意升降机的丝杆，要与安装面保持垂直，这是非常重要的一点，而且丝杆不可以承受侧向力，这一点大家一定要记好。
- 2.在安装时要注意搬运或者安装零件时，避免壳体或者安装孔位收到损伤，所以大家一定要仔细。
- 3.KFT螺旋升降机与驱动源、设备装配之前，要检车轴径，键，键槽的偏差尺寸，避免安装是损坏轴承或者影响动力传递。

丝杆升降机的安装与维护

维护丝杆升降机一般采用锂基润滑脂，丝杠上应涂以足够的润滑脂，sjd丝杆升降机，断续工作时箱内加足够的润滑脂即可（新机中已加入润滑脂），使用中须定期加油，初用半年

应清洗换油一次，连续工作一小时以上时可用齿轮箱润滑油循环润滑，箱内70°c左右属于正常现象。

注意事项：在完全确定升降机规格及其附件之前，需要注意：尽量减少传动部件和缩短传动轴；每个传动部件的载荷均需足够，避免用伞齿轮箱的一个齿轮传递过多的转矩；明确各个升降机丝杠的动作方向是否正确，螺旋丝杆升降机，升降机及伞齿轮箱的位置是否合理；任何可能发生在丝杆升降机上的侧向力必须由外部导轨承受，丝杆不能承受侧向力。

建议：丝杆升降机系统需要有经验的工程师进行设计和安装，swl丝杆升降机，我们技术人员和销售人员乐于解决您的任何关于丝杆升降机的问题，我们随时向您提供传动系统设计的支持。

丝杆升降机除了在运用中的硬件物理磨损外，咱们要在运用环境和正确操作来削减swl丝杆升降机的毛病率，使得升降机运用时间更持久。丝杆升降机发热和漏油的四点原因。

为了进步蜗轮减速机的功率，一般蜗轮减速机均选用有色金属做蜗轮，选用较硬的钢材，由于它在运转过程中，是滑动摩擦传动，丝杆升降机，就会发作较高的热量，使减速机各零件和密封之间热膨胀发作差异，从而在各合作面发作空隙，而油液由于温度的升高变稀，简单形成走漏。蜗杆轴承损坏蜗轮蜗杆减速机发作毛病时，即便减速箱密封杰出，该厂仍是常常发现减速机内的齿轮油现已被乳化，轴承已生锈、腐蚀、损坏，这是由于减速机在运停过程中，齿轮油由热变冷后发作的水分凝集形成；当然，也和轴承质量，安装工艺办法密切相关。

swl丝杆升降机-赛德减速机-丝杆升降机由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减速机有限公司是从事“减速机,丝杆升降机,齿轮减速机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：销售热线。