

矿煤可燃性粉尘LOC检测 爆炸指数 (Kst) 试验 第三方检测机构

产品名称	矿煤可燃性粉尘LOC检测 爆炸指数 (Kst) 试验 第三方检测机构
公司名称	质海检测技术 (深圳) 有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:质海检测 服务属性:第三方检测机构 服务类型:检测报告, 测试认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	0755-23572571 18681488190

产品详情

执行标准：

- 1、 GB/T 16425 ASTM E1515 BS EN 14034-3 VDI 2263-1 粉尘云小爆炸浓度测定方法
- 2、 GB/T 16426 ASTM E1226 BS EN 14034-1 & 14034-2 VDI 2263-1 ISO 6184/1 粉尘云大爆炸压力和最大爆炸指数测定方法
- 3、 GB/T 16428 ASTM E2019 BS EN 13821 VDI 2263-1 IEC 1241-2-3 粉尘云小点火能测定方法；
- 4、 GB/T 16429 ASTM E1491 BS EN 50281-2-1 VDI 2263-1 IEC 1241-2-1 粉尘云小着火温度测定方法；
- 5、 GB/T 16430 ASTM E2021 BS EN 50281-2-1 VDI 2263-1 IEC 1241-2-1粉尘层最低着火温度测定方法；
- 6、 ASTM E2019-2003 VDI 2263-1：2009 空气中粉尘云小点火能量的标准试验方法；
- 7、 ISO/IEC 80079-20-2:2006 爆炸环境 第20-2部分：材料特性 可燃性粉尘试验方法；

8、BS 6713-1-1986 防爆系统 第1部分:空气中易爆粉尘爆炸指数的测定方法;

9、ISO 6184-1-1985 抑爆系统 第1部分:空气中可燃粉尘爆炸指数的测定;

10、ISO 13320 粒度分布激光衍射法

11、VDI 2263-1 燃烧等级

送检流程：

技术确认与商务沟通 报价、签订合同并支付款项 寄送样品 测试 报告交付;