

# DDNI485被动网关 DDNG485 RS-485/DMX512

## 网关飞利浦智能照明系统

产品名称	DDNI485被动网关 DDNG485 RS-485/DMX512 网关飞利浦智能照明系统
公司名称	湖北博控智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市下陆区白马路99号15栋1-1805室（ 申报承诺）（注册地址）
联系电话	18140638372

## 产品详情

承接ABB施耐德西门子GVSHDL等KNX厂家智能家居系统智能照明系统。智能化系统工程设计安装调试售后，设计KNXDALI调光系统电动窗帘空调新风地暖对接背景音乐等项目提供一站式方案设计设备供货安装调试服务

### DDNI485 被动网关

Philips Dynalite DDNI485被动网关提供高性价比的光隔离解决方案。漏电隔离-两个光隔离RS-485端口使得 DDNI能完成网络分解，电隔离每条支线 并包含网络故障 被动设备-不需要编程 安装灵活-DIN导轨，安装在配电盘或其他电气箱内 产品尺寸 95 x 105 x 75 mm (3.74 x 4.34 x 2.95 in) 订购编号 12NC – 913703081309 高性价比光隔离

### DDNG485 RS-485/DMX512 网关

#### 多用途网络通信网关

Philips Dynalite DDNG485是专为RS-485网络设计的灵活通信网桥。两个光隔离RS-485端口使得DNG485能在大型项目中完成主线与支线拓扑结构，网桥为多个较低速支线提供高速光耦合主线。

将DyNet通过路由器发送给三方系统- 如AV和建筑自动化系统，为整个建筑的控制和能源管理提供集成控制 DMX512模式-传输或接收64个通道的 DMX512自动转换DyNet并触发任务漏电隔离-可对单个网络支线实现漏电 隔离

内部控制-包括可编程逻辑控制器，执行全面的或顺序逻辑，以及函数运算功能，数据包过滤以及由DyNet向DyNetII转换

