

红外线扫描平板设备，指纹识别定位平板设备，超高频RFID

产品名称	红外线扫描平板设备，指纹识别定位平板设备，超高频RFID
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

可根据客户需求选配模块，一二维扫描，身份证识别，指纹识别，红外热成像，红外测温，虹膜识别，北斗高精度定位，北斗短报文，北斗独立定位模块，低频RFID，超高频RFID，等其他模块

操作系统：安卓andriod 11.0，支持多国语言

处理器：MTK6771八核，主频2.1GHz

内存：RAM 4G or 6G，ROM 64G or 128G

摄像头：前置500万像素，后置1300万像素，带闪光灯

扬声器：8 /1.5W 高保真喇叭x2

传感器：重力传感，光线传感，距离传感，陀螺仪，指南针

多媒体：

图片支持JPEG/EXIF等格式，视频支持MP4，3GP，WMV等格式，音频支持MP3/MIDI等格式

定位系统_水平定位精度：单点<5m CEP，亚米级RTK FIX<1m CEP，厘米级RTK FIX<5cm CEP

定位系统_初次定位时间：冷启动时间32S，热启动时间1S，重新捕获时间<1S

定位系统_灵敏度：跟踪Beidou-160dBm、GPS-160dBm；捕获Beidou-145dBm、GPS-147dBm

定位系统_数据更新速率：1Hz

定位系统_数据格式：NMEA0183 (兼容北斗)

定位系统_工作温度：-40 - 85

定位模式：BDS+ GPS

主机颜色：黄+黑

主机尺寸：246 × 148 × 17mm

主机重量：780g(含电池)

三防等级：IP68

屏幕材质：IPS高清硬屏

屏幕尺寸：8寸

分辨率：1280 × 800 (1200*1920可选)

触摸屏：电容屏，5点触控，大猩猩三代玻璃

电池类型：锂电池

电池容量：3.85V / 10000mAH

工作时长：12 小时

工作温度：-20 ° C to +50 ° C

存储温度：-40 ° C to +60 ° C

工作湿度：5% ~ 95%相对湿度，8小时无冷凝

语言通话：全网通版

数据流量：4G GSM/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/LTE-TDD/LTE-FDD

蓝牙：BT4.0

WIFI 内置：2.4/5.0 GHz双频WIFI 802.11 b/g/n

NFC 内置：13.56兆

OTG 外接：U盘、鼠标、键盘

存储卡槽：256G TF卡

卡槽通信：Micro SIM

Type-C接口：充电、数据传输 USB2.0

标准接口：数据传输、USB 2.0 Type-A（9pin蓝舌头USB2.0座子）

耳机接口：3.5mm 音频接口，具有麦克和听筒的作用

设备配件：电源适配器、USB数据线、背带

一二维扫描，身份证识别，指纹识别，红外热成像，红外测温，虹膜识别，北斗高精度定位，北斗短报文，北斗独立定位模块，低频RFID，超高频RFID，等其他模块，可根据客户需求选配。