

玻璃棉防火包裹系统

产品名称	玻璃棉防火包裹系统
公司名称	郑州赛铮消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区嵩山北路156号岳砦一号院4号楼3204室（注册地址）
联系电话	18937656091

产品详情

产品介绍：

玻璃棉防火包裹系统采用环保型粘接剂和离心生产技术法，纤维柔软细长，结构蓬松交错，拥有良好的保温吸声、防火和高憎水等产品性能，凭借科学的配方管理和控制，拥有强抗拉性和良好的回弹性等特点，整体性能优异，大大降低在生产制作、包装运输、安装使用等各个环节中的能源损耗。

适用范围

广泛运用于建筑化工、冶金电力、能源交通等领域。

产品特点：

- 1.出色的防火性能优异的安全性能，尤特森防排烟系统专用防火保温玻璃棉，高性能不燃材料，经国家检测部门检测防火性能为不燃A1级；
- 2.优异的保温性能尤特森玻璃棉导热系数小于0.034W/m.k.具有良好的保温隔热效果；
- 3.出色的吸音性能均匀细长的纤维，具有优良的吸声降噪性能；
- 4.高憎水性憎水率 98%，具有极高的憎水性，隔绝水汽，确保玻璃棉稳定的保温绝热性能；
- 5.抗老化 耐久持久性尤特森玻璃棉的原料，加上dujia的配方和生产工艺，有用出色的耐久性，同时无腐蚀性，不会对风管产生金属腐蚀和应力腐蚀；
- 6.良好的环保性能尤特森玻璃棉，不含石棉，符合EUGEB要求，不含REACH和ROHS中环境有害物质，无毒无害，不含有害物质环保产品，不会对使用环境造成污染；

7.防霉抗菌有效抑制微生物滋生繁殖，健康环保。