

# 过氧化氢、27.5%双氧水、35%双氧水、50%双氧水

产品名称	过氧化氢、27.5%双氧水、35%双氧水、50%双氧水
公司名称	上海永铭化工有限公司
价格	3300.00/吨
规格参数	型号:ym-3500 产品等级:工业级 厂家(产地):sh
公司地址	安徽芜湖市芜湖长江市场园E2-2009
联系电话	86 0553 5713778 18019500057

## 产品详情

过氧化氢（双氧水）分子式： $H_2O_2$  比重：1.2 质量标准：gb 1616-2003 外观：无色透明液体  
 包装：25kg/200l聚乙烯桶、1000l、不锈钢槽。用途：是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。保存期：12个月 $H_2O_2$ 含量不低于标准浓度危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈的助燃，与易燃物、有机物接触后会起爆炸，撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。灭火剂：大量水。运输和贮存注意事项：运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。

中国国家标准：gb 1616—2003

指标名称	27.5%			35%			50%	
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品
双氧水 (m/m) %	27.5	27.5	27.5	35.0	35.0	35.0	50.0	50.0
游离酸 (以 $H_2SO_4$ 计) (m/m)%	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.04	0.04
不挥发物 %	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10
稳定度 %	97.0	97						

"过氧化氢、27.5%双氧水、35%双氧水、50%双氧水"的型号为YM-3500，等级是工业级，产地/厂商为上海永铭，规格是优级品（%），含量为35%，执行质量标准是GB1616-2003，包装规格为25，CAS是1683