

西门子可编程控制器6ES7216-2BD23-0XB8

产品名称	西门子可编程控制器6ES7216-2BD23-0XB8
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	西门子:S7-300 西门子PLC:S7-1200 德国:S7-1500
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

上海鑫瑟电气设备有限公司

在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120. MIDASTER系列 : MDV
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

8:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。

上海鑫瑟电气设备有限公司（西门子系统集成商）专业销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、

数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等，

并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询

上海鑫瑟电气设备有限公司 具备以下产品优势

西门子可编程控制器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，

西门子数控系统，西门子高低压变频器，西门子电机驱动等等。

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，

西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,

主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光纤电缆，工业交换机，通讯网卡，

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-

西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

上海鑫瑟电气设备有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及专业的售后服务、培训等。

CPU222CNAC/DC/继电器，8输入/6输出6ES7212-1BB23-0XB8CPU224CNDC/DC/DC，14输入/10输出6ES7214-1AD23-0XB8CPU224CNAC/DC/继电器，14输入/10输出6ES7214-1BD23-0XB8CPU224XPCNDC/DC/DC，14输入/10输出（PNP）6ES7214-2AD23-0XB8CPU224XPsiCNDC/DC/DC，14输入/10输出（NPN）6ES7214-2AS23-0XB8CPU224XPCNAC/DC继电器，14输入/10输出6ES7214-2BD23-0XB8CPU226CNDC/DC/DC，24输入/16输出6ES7216-2AD23-0XB8CPU226CNAC/DC/继电器，24输入/16输出6ES7216-2BD23-0XB8扩展模块EMCN订货号EM221CN数字量输入模块

, 8输入24VDC6ES7221-1BF22-0XA8EM221CN数字量输入模块, 16输入24VDC6ES7221-1BH22-0XA8EM222CN数字量输出模块, 8输出24VDC6ES7222-1BF22-0XA8EM222CN数字量输出模块, 8输出继电器6ES7222-1HF22-0XA8EM223CN数字量输入/输出模块, 4输入/4输出24VDC6ES7223-1BF22-0XA8EM223CN数字量输入/输出模块, 4输入24VDC/4继电器输出6ES7223-1HF22-0XA8EM223CN数字量输入/输出模块, 8输入/8输出24VDC6ES7223-1BH22-0XA8EM223CN数字量输入/输出模块, 8输入24VDC/8继电器输出6ES7223-1PH22-0XA8EM223CN数字量输入/输出模块, 16输入/16输出24VDC6ES7223-1BL22-0XA8EM223CN数字量输入/输出模块, 16输入24VDC/16继电器输出6ES7223-1PL22-0XA8EM22324VDC数字量组合模块, 32输入/32个输出6ES7223-1BM22-0XA8EM22324VDC数字量组合模块, 32输入/32个继电器输出6ES7223-1PM22-0XA8EM231CN模拟量输入模块, 4输入6ES7231-0HC22-0XA8EM231CN2路输入热电阻6ES7231-7PB22-0XA8EM231CN4路输入热电偶6ES7231-7PD22-0XA8EM232CN模拟量输出模块, 2输出6ES7232-0HB22-0XA8EM235CN模拟量输入/输出模块4输入/1输出6ES7235-0KD22-0XA8SIMATICS7-200中央处理单元CPU订货号CPU221DC/DC/DC, 6输入/4输出6ES7211-0AA23-0XB0CPU221AC/DC/继电器, 6输入/4输出6ES7211-0BA23-0XB0CPU222DC/DC/DC, 8输入/6输出6ES7212-1AB23-0XB0CPU222AC/DC/继电器, 8输入/6输出6ES7212-1BB23-0XB0CPU224DC/DC/DC, 14输入/10输出6ES7214-1AD23-0XB0CPU224AC/DC/继电器, 14输入/10输出6ES7214-1BD23-0XB0CPU224XPDC/DC/DC, 14输入/10输出6ES7214-2AD23-0XB0CPU224XPsiCND/DC/DC, 14输入/10输出(NPN)6ES7214-2AS23-0XB0CPU224XPAC/DC/继电器, 14输入/10输出6ES7214-2BD23-0XB0CPU226DC/DC/DC, 24输入/16输出6ES7216-2AD23-0XB0CPU226AC/DC/继电器, 24输入/16输出6ES7216-2BD23-0XB0扩展模块EM订货号EM221数字量输入模块, 8输入24VDC6ES7221-1BF22-0XA0EM221数字量输入模块, 8输入(交流120/230VAC)6ES7221-1EF22-0XA0EM221数字量输入模块, 16输入24VDC6ES7221-1BH22-0XA0EM222数字量输出模块, 8输出24VDC6ES7222-1BF22-0XA0EM222数字量输出模块, 8输出继电器6ES7222-1HF22-0XA0EM222数字量输出模块, 8输出(交流120/230VAC)6ES7222-1EF22-0XA0

mechanisms of the respective terminal device (LEDs, PROFINET, SNMP, web-based management, etc.).

The KEY-PLUGs include all the C-PLUG functions and additionally enable supplementary industrial functions.

The SINEMA RC KEY-PLUG is a removable data storage medium for enabling connection to SINEMA Remote Connect for S615 and SCALANCE M. It is also used for simple device replacement if a fault occurs, and for storing configuration data.

SFP (小型可插拔) 电子标签可以直接插入 (例如, 在 SCALANCE SC646-2C 上) 或可经由介质模块进行连接 (例如, 用于模块化 X-300 工业以太网的 MM992-2SFP)。

光学 SFP 插入式电子标签, 带 1 个传输速率为 100 Mbps 的 LC 端口

SFP991-1 多模光纤, 最长 5 km带和不带涂层印刷电路板 (保形涂层) 的版本

SFP991-1A 多模, 玻璃, 最长 5 km

SFP991-1LD, 单模, 光纤, 最长 26 km带和不带涂层印刷电路板 (保形涂层) 的版本

SFP991-1LD A 单模, 玻璃, 最长 26 km

SFP991-1LH+, 单模, 光纤, 最长 70 km

SFSFP991-1ELH200 单模，光纤，最长 200 km

光学 SFP 插入式电子标签，带 1 个传输速率为 1000 Mbps 的 LC 端口

SFP992-1，多模，光纤，最长 750 m：带和不带涂层印刷电路板（保形涂层）的版本

SFP992-1+ 多模，光纤，最长 2 km

SFP992-1BXMR 多模，光纤，最长 500 m，双向

SFP992-1BXMT 多模，光纤，最长 500 m，双向

SFP992-1LD，单模，光纤，最长 10 km：带和不带涂层印刷电路板（保形涂层）的版本

SFP992-1BX10R，单模，光纤，最长 10 km

SFP992-1BX10T，单模，光纤，最长 10 km，双向

SFP992-1LD+，单模，光纤，最长 30 km

SFP992-1LH，单模，光纤，最长 40 km