

TD斗式提升机 皮带式提升设备 环链式 板链式提升机 支持定制

产品名称	TD斗式提升机 皮带式提升设备 环链式板链式提升机 支持定制
公司名称	泊头市臻钢好环保设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:臻钢好 型号:可以定制 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市王武镇新建伯李庄村
联系电话	0317-8090994 18632733709

产品详情

TD斗式提升机由提升机上、下链轮，皮带，挖斗，丝杆，进出料口，箱体，电机减速机等组成，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $<1.5\text{t/m}^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

TD斗式提升机的特点：

- 1、输送量大，相同斗宽的TD型与D型相比，输送量增大近一倍；
- 2、牵引件采用高强度橡胶输送带具有较高的抗拉强度，使用寿命长。
- 3、整机结构简单、安装方便、便于调整、维修和保养。
- 4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。

本提升机为离心式或混合方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于1.5吨/米³的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过60度。